

Konfiskatkühler / Abfallkühler

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



AFK 120-1



AFK 120-2



AFK 120-3

Konfiskatkühler / Abfallkühler, 120 Liter Behälter

Abmessungen:	AFK 120-1	AFK 120-2	AFK 120-3
Breite außen	1000	1650	2300
Tiefe außen	730	730	730
Höhe außen	1060	1060	1060
Breite innen	555	1200	1845
Tiefe innen	595	595	595
Höhe innen	930	930	930
Bruttoinhalt:	390 l	730 l	1210 l
Temp.-Bereich:	+2 °C bis +15 °C bei 30°C UT und 55% RF	+2 °C bis +15 °C bei 30°C UT und 55% RF	+2 °C bis +15 °C bei 30°C UT und 55% RF
Kältemittel:	R 134 a (300 g)	R 134 a (650 g)	R 134 a (800 g)
Anschlusswert:	315 W/230 V	470 W/230 V	510 W/230 V
Kälteleistung:	300 W	390 W	485 W
Energieverbrauch:	3,8 kWh/24 Std.	5,6 kWh/24 Std.	6,2 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	140 kg	200 kg	280 kg

Ausführung: Konfiskat- (Schlachtabfall) Nassmüll-Kühler mit 1, 2 oder 3 Einfüllöffnungen zur Aufnahme von 1, 2 oder 3 Mülltonnen á 120 l; **CNS-Plattenverdampfer mit 5 Jahren Garantie**; optimale Reinigung und Hygiene durch glatte Innenflächen innen und außen aus CNS; genaue Positionierung der Mülltonne durch die Mülltonnenarretierung; vorgezogene Decke zum Schutz der Türen und Türdichtungen; Abfallbox o.ä. zur Kühlung von organischen Abfällen entsprechend der BImSchV.; steckerfertige Kühlmaschine, leistungsstark, zur garantierten Abkühlung der organischen Abfälle auf +5°C; **die Konfiskatkühler werden fertig montiert geliefert**; Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich; elektronische Steuerung, Spritzwasser geschützt; automatische Abtauung.

Bruttogewicht: 280 kg

Verkleidung:	außen	innen		
AFK 120-1	CNS	CNS	4.841.120	2.528,-
AFK 120-2	CNS	CNS	4.842.120	3.296,-
AFK 120-3	CNS	CNS	4.843.120	4.194,-

Sonderzubehör: 1 Schloss für Tür oder Klappe ab Werk eingebaut (p. Stck.)
Elektrische Tauwasserverdunstung
Winterschaltung / Sumpfheizung

484.190.010 **30,-**
484.190.215 **185,-**
484.102.861 **247,-**

Konfiskatkühler / Abfallkühler

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



AFK 240-1



AFK 240-2



AFK 240-3

Konfiskatkühler / Abfallkühler, 240 Liter Behälter

Abmessungen:	AFK 240-1	AFK 240-2	AFK 240-3
Breite außen	1030	1710	2390
Tiefe außen	870	870	870
Höhe außen	1200	1200	1200
Breite innen	585	1260	1935
Tiefe innen	740	740	740
Höhe innen	1070	1070	1070
Bruttoinhalt:	520 l	1120 l	1710 l
Temp.-Bereich:	+2 °C bis +15 °C bei 30°C UT und 55% RF	+2 °C bis +15 °C bei 30°C UT und 55% RF	+2 °C bis +15 °C bei 30°C UT und 55% RF
Kältemittel:	R 134 a (300 g)	R 134 a (650 g)	R 134 a (800 g)
Anschlusswert:	315 W/230 V	470 W/230 V	510 W/230 V
Kälteleistung:	300 W	390 W	485 W
Energieverbrauch:	4,5 kWh/24 Std.	6,7 kWh/24 Std.	7,3 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	160 kg	230 kg	300 kg

Ausführung: Konfiskat- (Schlachtabfall) Nassmüll-Kühler mit 1, 2 oder 3 Einfüllöffnungen zur Aufnahme von 1, 2 oder 3 Mülltonnen á 240 l; **CNS-Plattenverdampfer mit 5 Jahren Garantie**; optimale Reinigung und Hygiene durch glatte Innenflächen innen und außen aus CNS; genaue Positionierung der Mülltonne durch die Mülltonnenarretierung; abgeschrägte Decke zum Schutz der Türen und Türdichtungen; Abfallbox o.ä. zur Kühlung von organischen Abfällen entsprechend der BImSchV.; steckerfertige Kühlmaschine, leistungsstark, zur garantierten Abkühlung der organischen Abfälle auf +5°C; **die Konfiskatkühler werden fertig montiert geliefert**; Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich; elektronische Steuerung, Spritzwasser geschützt; automatische Abtauung.

Bruttogewicht: 300 kg

Verkleidung:	außen	innen		
AFK 240-1	CNS	CNS	4.841.240	2.634,-
AFK 240-2	CNS	CNS	4.842.240	3.407,-
AFK 240-3	CNS	CNS	4.843.240	4.352,-

Sonderzubehör: 1 Schloss für Tür oder Klappe ab Werk eingebaut (p. Stck.)
Elektrische Tauwasserverdunstung
Winterschaltung / Sumpfheizung

484.190.010	30,-
484.190.215	185,-
484.102.861	247,-