

Backwarenfroster



**BWF 950**  
(auch mit zwei halben Türen lieferbar)

**Backwarenfroster BWF 950**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	800	1020	2115 mm
innen	680	865	1480 mm

Bruttoinhalt: 900 l  
 Temp.-Bereich: +10 °C bis -30 °C  
 bei 32 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 404 a (2 x 1350 g)  
 Anschlusswert: 2300 W/230 V  
 Kälteleistung: 2 x 1160 W  
 Energieverbrauch: 18,6 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 210 kg  
 Ausführung: Umluft-Backwarenfroster; Isolierung: 60 mm, Rückseite 45 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; Tür mit Griffleiste; Schloss; Türanschlag wechselbar; leicht wechselbare Türdichtung; 2 steckerfertige Kältemaschinen; Maschinenfach oben mit elektronischem Thermostat und Digital-Thermometer; Schnellgefrieren, Lagerfrost oder Gärunterbrechen mit dem steckerfertigen Backwarenfroster BWF 950; mit dem Digital-Temperaturregler kann im Bereich von +10°C bis -30°C jede Temperatur vorgewählt werden, die nach dem Schnellfrost erreicht bzw. gehalten werden soll, es ist somit möglich, z.B. auf eine Lagerfrosttemperatur von -22°C oder auf eine Temperatur von -7°C für die Gärunterbrechung zu schalten; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; CNS-Innenbehälter mit abgerundeten Ecken; Schrank auf höhenverstellbaren Füßen; im Schrank können auf 20 Paar verstellbaren Aufлагeschienen im Abstand von 57 mm max. 20 Bleche 800 x 600 mm bzw. 780 x 580 mm oder max. 40 Bleche 400 x 600 mm gelagert werden.

Serienzubehör: 20 x Aufлагeschienen, CNS (Paar)

Verkleidung:	außen	innen		
<b>BWF 950</b>	CHR	CNS	737.239	<b>6.237,-</b>
<b>BWF 950-2</b>	CHR	CNS	737.242	<b>6.628,-</b>

<b>Sonderzubehör:</b> Temperaturlaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost 600 x 400 mm, weiß	880.864	<b>40,-</b>
Tragrost 600 x 800 mm, weiß	881.155	<b>69,-</b>

Art.-Nr.  
UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO