

Kühlschränke für Euro-Norm 600 x 400 und 600 x 800 mm

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



KU 500 B
(auch als Version mit zwei halben Türen lieferbar)

Backwaren-Kühlschrank KU 500 B

Euro-Norm 600 x 400 mm

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	600	765	2000 mm
innen	480	665	1480 mm

Bruttoinhalt: 500 l
Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (260 g)

Anschlusswert: 340 W/230 V

Kälteleistung: 378 W

Energieverbrauch: 5,9 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 150 kg

Energieverbrauch: 5,9 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 150 kg

Ausführung: Umluft-Backwaren-Kühlschrank, Isolierung 60 mm, Cyclopentan-Hartschaum Tür mit Griffleiste, optional auch 2-türig, abschließbar, Türanschlag wechselbar, leicht wechselbare Türdichtung, Steckerfertige Kältemaschine, Maschinenfach oben, mit Digitalthermostat und -Thermometer, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90 %). Schrank auf höhenverstellbaren Füßen. Für Bleche 600 x 400 mm. Im Schrank können max. 35 Bleche im Abstand von 35 mm gelagert werden.

Serienzubehör: 12 x Auflegeschiene, CNS (Paar)

Verkleidung:	außen	innen		
KU 500 B	CHR	CHR	737.233	2.843,-
KU 500 B-2	CHR	CHR	737.234	3.331,-

Sonderzubehör: Auflegeschiene, CNS (Paar)	881.153	33,-
Tragrost 600 x 400 mm, weiß	880.864	40,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Pedaltüröffner	881.458	130,-
Mehrpreis für Linksanschlag	Aufpreis	60,-
Mehrpreis für Linksanschlag, 2-türig	Aufpreis	75,-
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

Kühlschränke für Euro-Norm 600 x 400 mm und 600 x 800 mm



KU 900 B
(auch als Version mit zwei halben Türen lieferbar)

Backwaren-Kühlschrank KU 900 B

Euro-Norm 600 x 400 mm und 600 x 800 mm

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	800	965	2000 mm
innen	680	865	1480 mm

Bruttoinhalt: 900 l
Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (260 g)
Anschlusswert: 500 W/230 V
Kälteleistung: 560 W

Energieverbrauch: 12,9 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 210 kg
Energieverbrauch: 12,9 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 210 kg

Ausführung: Umluft-Backwaren-Kühlschrank, Isolierung 60 mm, Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffleiste, optional auch 2-türig, abschließbar, Türanschlag wechselbar, leicht wechselbare Türdichtung. Steckerfertige Kältemaschine, Maschinenfach oben, mit Digitalthermostat und -thermometer, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90 %). Schrank auf höhenverstellbaren Füßen. Für Bleche 800 x 600 mm oder 400 x 600 mm. Im Schrank können max. 35 Bleche im Abstand von 35 mm (bei 400 x 600 mm 70 Bleche) gelagert werden.

Serienzubehör: 12 x Auflageschienen, CNS (Paar)

Verkleidung:	außen	innen		
KU 900 B	CHR	CHR	737.216	2.959,-
KU 900 B-2	CHR	CHR	737.217	3.741,-

Sonderzubehör:				
Auflageschienen, CNS (Paar)	881.154			28,-
Tragrost 600 x 400 mm, weiß	880.864			40,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453			236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457			1.009,-
Tragrost 600 x 800 mm, weiß	881.155			69,-
Pedaltüröffner	881.458			130,-
Mehrpreis für Linksanschlag	Aufpreis			60,-
Mehrpreis für Linksanschlag, 2-türig	Aufpreis			75,-

Kühlschränke für Euro-Norm 600 x 400 und 600 x 800 mm

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



BKV 400

Bäckerei-Kühlschrank, Euro-Norm 600 x 400 mm

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	752	720	1515 mm
innen	625	507	1313 mm

Bruttinhalt: 400 l

Temp.-Bereich: +2 °C bis +15 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 600 a

Anschlusswert: 160 W/230 V

Energieverbrauch: 1,15 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 69 kg

Energieverbrauch: 1,15 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 69 kg

Ausführung: Bäckerei Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung. Isolierung aus 50 mm Polyurethan-Hartschaum. Tür mit Griff und Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Temperaturregler und Digitalanzeige im Bedienfeld außen. 2 höhenverstellbare Füße. 10 Paar CNS L-Auflageschienen für Euro-Norm Bleche 600 x 400. Die Bleche gehören nicht zum Lieferumfang.

Verkleidung:	außen	innen
BKV 400	weiß	Kunststoff

4.051.400.000

1.318,-