

Tiefkühlschränke - Euro-Norm 600x400 / 600x800 mm

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



TKU 500 B
(auch mit zwei halben Türen lieferbar)

Backwaren-Tiefkühlagerschrank TKU 500 B
Euro-Norm 600 x 400 mm

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	600	765	2000 mm
innen	480	665	1480 mm

Bruttoinhalt: 500 l
 Temp.-Bereich: +5 °C bis -30 °C
 bei 43 °C UT und 60% RF
 Kältemittel: R 404 a (400 g)
 Anschlusswert: R 600 a W/230 V
 Kälteleistung: 580 W
 Energieverbrauch: 11,65 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 150 kg
 Ausführung: Backwaren-Tiefkühlagerschrank mit Umluft-Kühlung; Isolierung: 60 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; Tür mit Griffleiste; Schloss; Türanschlag wechselbar; leicht wechselbare Türdichtung; steckerfertige Kältemaschine; Maschinenfach oben; Digitalthermostat; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Schrank auf höhenverstellbaren Füßen; für Bleche 600 x 400 mm; im Schrank können max. 35 Bleche im Abstand von 35 mm gelagert werden.
 Serienzubehör: 12 x Auflageschienen, CNS (Paar)

Verkleidung:	außen	innen
TKU 500 B	CHR	CHR
TKU 500 B-2	CHR	CHR

737.208
737.209

3.191,-
3.657,-

Sonderzubehör: Auflageschienen, CNS (Paar)	881.153	33,-
Tragrost 600 x 400 mm, weiß	880.864	40,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Pedaltüröffner	881.458	130,-
Mehrpreis für Linksanschlag	Aufpreis	60,-
Mehrpreis für Linksanschlag, 2-türig	Aufpreis	75,-
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

Tiefkühlschränke - Euro-Norm 600x400 / 600x800 mm

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



TKU 900 B
(auch mit zwei halben Türen lieferbar)

Backwaren-Tiefkühlagerschrank TKU 900 B
Euro-Norm 600 x 400 mm und 600 x 800 mm

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	800	965	2000 mm
innen	680	865	1480 mm

Bruttoinhalt: 900 l
Temp.-Bereich: +5 °C bis -30 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 404 a (390 g)
Anschlusswert: 850 W/230 V
Kälteleistung: 908 W
Energieverbrauch: 13,7 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 210 kg
Ausführung: Umluft-Backwaren-Tiefkühlagerschrank; Isolierung: 60 mm, Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; Tür mit Griffleiste; Schloss; Türanschlag wechselbar; leicht wechselbare Türdichtung; steckerfertige Kältemaschine; Maschinenfach oben; Digitalthermostat; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Schrank auf höhenverstellbaren Füßen; für Bleche 800 x 600 mm oder 400 x 600 mm; im Schrank können max. 35 Bleche im Abstand von 35 mm (bei 400 x 600 mm 70 Bleche) gelagert werden.

Serienzubehör: 12 x Auflageschienen, CNS (Paar)

Verkleidung:	außen	innen		
TKU 900 B	CHR	CHR	737.010	3.352,-
TKU 900 B-2	CHR	CHR	737.011	4.098,-

Sonderzubehör:			
Auflageschienen, CNS (Paar)	881.154		28,-
Tragrost 600 x 400 mm, weiß	880.864		40,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453		236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457		1.009,-
Tragrost 600 x 800 mm, weiß	881.155		69,-
Pedaltüröffner	881.458		130,-
Mehrpreis für Linksanschlag	Aufpreis		60,-
Mehrpreis für Linksanschlag, 2-türig	Aufpreis		75,-

Tiefkühlschränke - Euro-Norm 600x400 / 600x800 mm

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



BKV 400-TK

Tiefkühlschrank, Euro-Norm 600x400 mm und GN 1/1

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	752	720	1515 mm
innen	625	507	1313 mm

Bruttoinhalt: 400 l
Temp.-Bereich: -9 °C bis -26 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 600 a
Anschlusswert: 200 W/230 V
Energieverbrauch: 2,5 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 83,5 kg

Ausführung: Bäckerei Gewerbetiefkühlschrank mit stiller Kühlung. Isolierung aus 50 mm Polyurethan-Hartschaum. Tür mit Griff und Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, manuelle Abtauung, Temperaturregler und Digitalanzeige im Bedienfeld außen. 2 höhenverstellbare Füße. 6 Paar universal Auftrageschienen für Euro-Norm Bleche 600 x 400 oder GN 1/1 Behälter, verstellbar und 4 Verdampfer-Platten. Die Bleche und Behälter gehören nicht zum Lieferumfang.

Verkleidung:	außen	innen
BKV 400-TK	weiß	Kunststoff

4.051.401.000

1.466,-