

Einfahrkühlschränke (Volltür- und Glastürversion)

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



EKU 750 CNS
(mit Sonderzubehör Einfahrregalwagen)

Einfahrkühlschrank EKU 750 CNS

Volltürversion

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	800	2100 mm
innen	600	665	1675 mm

Tiefe bei
geöffneter Tür: 1500 mm
Bruttoinhalt: 750 l
Temp.-Bereich: +2 °C bis +14 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (260 g)
Anschlusswert: 463 W/230 V
Kälteleistung: 523 W
Energieverbrauch: 6,92 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 167 kg

Ausführung: außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft. Umluft - Einfahrkühlschrank, Isolierung FKW-und FCKW - frei, 65 mm und Tür 60 mm Cyclopentan-Hartschaum, Bodenblech aus 2 mm CNS, Tür mit Griffleiste und Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, elektronischer Thermostat mit Digitalanzeige und Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (70/80%). Schrankinnenraum mit Beleuchtung in Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken. Lieferung erfolgt ohne Einfahrregalwagen.

Verkleidung:	außen	innen
EKU 750 CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Einfahrregalwagen 180 - 1E
1-teilig für GN 2/1, 1/1 und 2/4 mit 18 Paar U-förmigen Auflageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperr, 588 x 679 x 1641 mm (B x T x H)
Mehrpreis für Linksanschlag
Minderpreis für zentralgekühlte Version

728.533

3.789,-

49.688.040.601

635,-

Aufpreis
Minderpreis

60,-
-3%



Einfahrregalwagen 180-1 E

Einfahrkühlschränke (Volltür- und Glastürversion)

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



EKU 750 CNS
(mit Sonderzubehör Einfahrregalwagen)

Einfahrkühlschrank EKU 750 CNS
Glastürversion

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	800	2100 mm
innen	600	665	1675 mm

Tiefe bei
geöffneter Tür: 1500 mm
Bruttoinhalt: 750 l
Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (260 g)
Anschlusswert: 457 W/230 V
Kälteleistung: 645 W
Energieverbrauch: 6,19 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 167 kg

Ausführung: außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE
geprüft Umluft - Einfahrkühlschrank, Isolierung FKW- und FCKW frei,
60 mm Cyclopentan-Hartschaum, Bodenblech aus 2 mm CNS, Glastür
mit Griff und Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdich-
tungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht
herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Abtauung
und Tauwasserverdunstung im Maschinenfach oben außerhalb des In-
nenraumes, elektronischer Thermostat mit Digitalanzeige und Schalter für
hohe/niedrige Luftfeuchte (55/70%). Schrankinnenraum mit Beleuchtung
in Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken. Lieferung erfolgt ohne
Einfahrregalwagen.

Verkleidung:	außen	innen
EKU 750-G CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Einfahrregalwagen 180 - 1E
1-teilig für GN 2/1, 1/1 und 2/4 mit 18 Paar U-förmigen Auflageschie-
nen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperr, 588 x 679 x
1641 mm (B x T x H)
Mehrpreis für Linksanschlag
Minderpreis für zentralgekühlte Version

728.534

4.131,-

49.688.040.601

635,-

Aufpreis
Minderpreis

60,-
-3%



Einfahrregalwagen 180-1 E

Durchfahrkühlschränke



DKU 750 CNS
(mit Sonderzubehör Einfahrregalwagen)

Durchfahrkühlschrank DKU 750 CNS
(1 Volltür und 1 Glastür)

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	800	2100 mm
innen	600	665	1675 mm

Tiefe bei
geöffneter Tür: 1500/2200 mm
 Bruttoinhalt: 750 l
 Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C
 bei 32 °C UT und 60% RF
 Kältemittel: R 134 a (260 g)
 Anschlusswert: 460 W/230 V
 Kälteleistung: 645 W
 Energieverbrauch: 6,94 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 167 kg
 Ausführung: außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE
 geprüft. Umluft - Durchfahrkühlschrank, Isolierung FKW-und FCKW
 - frei, 60 mm Cyclopentan-Hartschaum, Bodenblech aus 2 mm CNS, 2
 Türen, davon 1 Volltür und 1 Glastür mit Griffleiste bzw. Griff und Schloss,
 Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetchichtungsrahmen ohne Werkzeug
 leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggre-
 gat. Verdampfer, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
 im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, elektronischer
 Thermostat mit Digitalanzeige und Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte
 (55/70%). Schrankinnenraum in Hygieneausführung mit abgerundeten
 Ecken. Lieferung erfolgt ohne Einfahrregalwagen.

Verkleidung:	außen	innen
DKU 750 CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Einfahrregalwagen 180 - 1E
 1-teilig für GN 2/1, 1/1 und 2/4 mit 18 Paar U-förmigen Auflageschie-
 nen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperr, 588 x 679 x
 1641 mm (B x T x H)
 Mehrpreis für Linksanschlag
 Minderpreis für zentralgekühlte Version



Einfahrregalwagen 180-1 E

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO

728.535	5.298,-
49.688.040.601	635,-
Aufpreis	60,-
Minderpreis	-3%