




Universalkühler



KM 4/3



steckerfertig



zentralgekühlt

Universalkühler zur Lagerung und Präsentation von verschiedenen Lebensmitteln

steckerfertige oder zentralgekühlte Ausführung

Abmessungen:	KM 4/3	KM 6/3	KM 9/3	KM 4/3Z	KM 6/3Z	KM 9/3Z
Breite	800	1155	1685	800	1155	1685
Tiefe	470	470	470	470	470	470
Höhe	450/785	450/785	450/785	450	450	450
Ausstellfläche in m ²	0,40	0,60	0,90	0,40	0,60	0,90
Temp.-Bereich:	+2 °C bis +8 °C					

bei 25 °C UT und 60% RF

Anschlusswert:	210 W/ 230 V	275 W/ 230 V	315 W/ 230 V			
Kältemittel:	R 134 a	R 134 a	R 134 a			
Kälteleistung bei VT -10 °C:	240 W	305 W	370 W	240 W	305 W	370 W
Nettogewicht	76 kg	88 kg	104 kg	54 kg	66 kg	82 kg

Ausführung: Kühlmöbel zur Lagerung und Präsentation verschiedener Lebensmittel. Durch die Innenbeleuchtung und die rückseitig gestellten Spiegel wird die Ware optimal in den Vordergrund gestellt. Komplett aus CNS nach DIN 1.4301 alle Sichtseiten geschliffen, Isolierung, Polyurethan - Druckschäumung, FCKW-frei. Innenwanne in Hygieneausführung mit gerundeten Kanten, Tauwasserablauf im Boden integriert, Rückwand und Boden mit Kontaktbohrung. Aufnahme für GN-Schalen 1/1 oder deren Unterteilung bis 65 mm Höhe. Stirnseite und 100 mm hohe Glasblende auf Bedienungsseite aus Sicherheitsglas. Steckerfertige Ausführung mit unterhalb angeordneten, zwangsbelüftetem Kälteaggregat und elektronischer Regelung mit digitaler Temperaturanzeige, vollautomatischer Tauwasserverdunstung. Zentralgekühlte Ausführung mit Steuerung inkl. digitaler Temperaturanzeige, Klemmkasten. Kälteleitungen nach unten herausgeführt 2 x Ø 8 mm, ohne Ventil (Zubehör).

steckerfertige Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
KM 4/3	CNS	CNS	484.253.890	3.415,-
KM 6/3	CNS	CNS	484.253.891	3.996,-
KM 9/3	CNS	CNS	484.253.892	4.358,-

zentralgekühlte Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
KM 4/3Z	CNS	CNS	484.253.895	2.618,-
KM 6/3Z	CNS	CNS	484.253.896	3.187,-
KM 9/3Z	CNS	CNS	484.253.897	3.523,-

Sonderzubehör: E-Ventil auf Wunsch montiert
Kälteleitungen nach außen geführt

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

484.253.890

3.415,-

484.253.891

3.996,-

484.253.892

4.358,-

484.253.895

2.618,-

484.253.896

3.187,-

484.253.897

3.523,-

484.190.202

135,-