

Speiseeisvitrienen



Top 6/E

Speiseeisvitrine Serie Top

statische Kühlung, gerade Verglasung, Vorratsfach

Abmessungen:	Top 6/E	Top 7/E
Breite	1217	1367
Tiefe	700	700
Höhe	1175	1175
Temp.-Bereich:	-10 °C bis -18 °C bei 25 °C UT und 60% RF	-10 °C bis -18 °C bei 25 °C UT und 60% RF
Anschlusswert:	400 W/230 V	430 W/230 V
Kältemittel:	R 507 (300 g)	R 507 (400 g)
Kälteleistung:	441 W	507 W
Energieverbrauch:	6,5 kWh/24 Std.	7,0 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	115 kg	119 kg

Ausführung: Steckerfertige Eisvitrine; Außenverkleidung aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech; statische Kühlung mit elektrischer Abtauung und automatischer Tauwasserverdunstung; mit gekühltem Vorratsfach; Thermometer für Temperaturkontrolle; mit gerader Verglasung und Plexiglashaube; Auslage- und Reservfach für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 mm in doppelter Lage.

Verkleidung:	außen	innen
Top 6/E	weiß	weiß
Top 7/E	weiß	weiß

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

43.714.600.002

1.560,-

43.714.700.002

1.587,-

Sonderzubehör: Eisschale, 5,0 Liter

437.300.000.100

26,-

Anbauportionierspüle mit Zu- und Ablauf, komplett

437.300.020.000

102,-

Einbauportionierspüle mit Zu- und Ablauf

437.220.027

68,-

Fassungsvermögen:		Top 6/E	Top 7/E
Auslage	Schale 5,0 l	6 + 6	7 + 7
Vorratsfach	Schale 5,0 l	8	12

Speiseeisvitrienen



X 9/E

Speiseeisvitrine Serie X-Line

statische Kühlung, gerade Verglasung, Vorratsfach

Abmessungen:	X 7/E	X 9/E
Breite	1377	1692
Tiefe	748	748
Höhe	1224	1224
Temp.-Bereich:	-10 °C bis -18 °C bei 25 °C UT und 60% RF	-10 °C bis -18 °C bei 25 °C UT und 60% RF
Anschlusswert:	470 W/230 V	520 W/230 V
Kältemittel:	R 507 (350 g)	R 507 (320 g)
Kälteleistung:	690 W	760 W
Energieverbrauch:	9,5 kWh/24 Std.	10,5 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	162 kg	200 kg

Ausführung: Steckerfertige Eisvitrine; Außenverkleidung aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech; statische Kühlung mit elektrischer Abtauung und automatischer Tauwasserverdunstung; mit gekühltem Vorratsfach; Thermometer für Temperaturkontrolle; mit gerader Verglasung und Plexiglashaube; Auslage- und Reservfach für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 mm in doppelter Lage.

Verkleidung:	außen	innen
X 7/E	weiß	weiß
X 9/E	weiß	weiß

43.714.520.002

1.791,-

43.714.900.002

2.649,-

Sonderzubehör: Eisschale, 4,2 Liter	43.730.000.030	28,-
Eisschale, 5,0 Liter	437.300.000.100	26,-
Eisschale, 5,2 Liter	437.300.000.400	30,-
Anbauportionierspüle mit Zu- und Ablauf, komplett	437.300.020.000	102,-
Einbauportionierspüle mit Zu- und Ablauf	437.220.027	68,-

Fassungsvermögen:		X 7/E	X 9/E
Auslage	Schale 4,2 l	11	14
Auslage	Schale 5,0 l	7 + 7	9 + 9
Auslage	Schale 5,2 l	10	14
Vorratsfach	Schale 4,2 l	16	24
Vorratsfach	Schale 5,0 l	12	16
Vorratsfach	Schale 5,2 l	6	10

Speiseeisvitrienen



X 7/E Extra

Speiseeisvitrine Serie X-Line Extra

statische Kühlung, gebogene Verglasung, Vorratsfach

Abmessungen:	X 7/E Extra	X 9/E Extra
Breite	1377	1692
Tiefe	748	748
Höhe	1270	1270
Temp.-Bereich:	-10 °C bis -18 °C bei 25 °C UT und 60% RF	-10 °C bis -18 °C bei 25 °C UT und 60% RF
Anschlusswert:	470 W/230 V	520 W/230 V
Kältemittel:	R 507 (350 g)	R 507 (320 g)
Kälteleistung:	627 W	703 W
Energieverbrauch:	9,5 kWh/24 Std.	10,5 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	162 kg	200 kg

Ausführung: Steckerfertige Eisvitrine; Außenverkleidung aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech; statische Kühlung mit elektrischer Abtauung und automatischer Tauwasserverdunstung; mit gekühltem Vorratsfach; Thermometer für Temperaturkontrolle; mit gebogener Verglasung und Plexiglashaube; Auslage- und Reservfach für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 mm in doppelter Lage.

Verkleidung:	außen	innen		
X 7/E Extra	weiß	weiß	43.714.520.302	2.223,-
X 9/E Extra	weiß	weiß	43.714.900.302	3.073,-

Sonderzubehör:			
Eisschale, 4,2 Liter		43.730.000.030	28,-
Eisschale, 5,0 Liter		437.300.000.100	26,-
Eisschale, 5,2 Liter		437.300.000.400	30,-
Anbauportionierspüle mit Zu- und Ablauf, komplett		437.300.020.000	102,-
Einbauportionierspüle mit Zu- und Ablauf		437.220.027	68,-

Fassungsvermögen:		X 7/E Extra	X 9/E Extra
Auslage	Schale 4,2 l	11	14
Auslage	Schale 5,0 l	7 + 7	9 + 9
Auslage	Schale 5,2 l	10	14
Vorratsfach	Schale 4,2 l	16	24
Vorratsfach	Schale 5,0 l	12	16
Vorratsfach	Schale 5,2 l	6	10

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO

Speiseeisvitrinen



Rumba 13

Speiseeisvitrine Serie Rumba

statische Kühlung, gebogene Verglasung, Vorratsfach

Abmessungen:	Rumba 10	Rumba 13
Breite	1383	1775
Tiefe	925	925
Höhe	1280	1280
Temp.-Bereich:	-10 °C bis -20 °C bei 25 °C UT und 60% RF	-10 °C bis -20 °C bei 25 °C UT und 60% RF
Anschlusswert:	580 W/230 V	940 W/230 V
Kältemittel:	R 507 (184 g)	R 507 (550 g)
Kälteleistung:	570 W	962 W
Energieverbrauch:	8,2 kWh/24 Std.	14,0 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	184 kg	230 kg

Ausführung: Steckerfertige Eisvitrine; Frontpaneel auswechselbar; Seitenteile abnehmbar; Arbeitsfläche aus Edelstahl; Ausstellfläche indirekt beleuchtet; statische Kühlung mit elektrischer Abtauung und automatischer Tauwasserverdunstung; mit gekühltem Vorratsfach; Thermometer für Temperaturkontrolle; mit gerader Verglasung und Plexiglashaube; Auslage- und Reservefach für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 mm in doppelter Lage.
2-Verdampfer-Kühlsystem.

Verkleidung:	außen	innen		
Rumba 10	rot	CNS	43.714.200.000	3.635,-
Rumba 13	rot	CNS	43.714.230.000	4.144,-

Sonderzubehör:				
Eisschale, 4,2 Liter			43.730.000.030	28,-
Eisschale, 5,0 Liter			437.300.000.100	26,-
Anbauportionierspüle mit Zu- und Ablauf, komplett			437.300.020.000	102,-
Einbauportionierspüle mit Zu- und Ablauf			437.220.027	68,-

Fassungsvermögen:		Rumba 10	Rumba 13
Auslage	Schale 5,0 l	10	13
Vorratsfach	Schale 4,2 l	12	24
Vorratsfach	Schale 5,0 l	8	16

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO

Speiseeisvitrienen/Eisschalen



Rumba 10 EL

Speiseeisvitrine Serie Rumba Extra/Lux

statische Kühlung, gebogene Verglasung, Vorratsfach, Frontbeleuchtung

Abmessungen:	Rumba 10 EL	Rumba 13 EL
Breite	1383	1775
Tiefe	925	925
Höhe	1280	1280
Temp.-Bereich:	-10 °C bis -20 °C bei 25 °C UT und 60% RF	-10 °C bis -20 °C bei 25 °C UT und 60% RF
Anschlusswert:	580 W/230 V	940 W/230 V
Kältemittel:	R 507 (500 g)	R 507 (550 g)
Kälteleistung:	570 W	962 W
Energieverbrauch:	8,2 kWh/24 Std.	14,0 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	184 kg	230 kg

Ausführung: Steckerfertige Eisvitrine; Frontpaneel auswechselbar; Seitenteile abnehmbar; Arbeitsfläche aus Edelstahl; Ausstellfläche indirekt beleuchtet; statische Kühlung mit elektrischer Abtauung und automatischer Tauwasserverdunstung; mit gekühltem Vorratsfach; Thermometer für Temperaturkontrolle; mit gebogener Verglasung und Plexiglashaube; Auslage- und Reservfach für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 mm in doppelter Lage.
2-Verdampfer-Kühlsystem.

Verkleidung:	außen	innen	Art.-Nr.	UVP
Rumba 10 EL	rot	CNS	43.714.200.302	4.007,-
Rumba 13 EL	rot	CNS	43.714.230.302	4.601,-

Sonderzubehör:	Art.-Nr.	UVP
Eisschale, 4,2 Liter	43.730.000.030	28,-
Eisschale, 5,0 Liter	437.300.000.100	26,-
Anbauportionierspüle mit Zu- und Ablauf, komplett	437.300.020.000	102,-
Einbauportionierspüle mit Zu- und Ablauf	437.220.027	68,-

Fassungsvermögen:		Rumba 10	Rumba 13
Auslage	Schale 5,0 l	10	13
Vorratsfach	Schale 4,2 l	12	24
Vorratsfach	Schale 5,0 l	8	16

Eisschalen aus Edelstahl

Eisschale, 3,5 Liter <i>Abmessungen 258 x 156 x 120 mm</i>	437.220.007	26,-
Eisschale, 4,2 Liter <i>Abmessungen 258 x 160 x 150 mm</i>	43.730.000.030	28,-
Eisschale, 5,0 Liter <i>Abmessungen 360 x 165 x 120 mm</i>	437.300.000.100	26,-
Eisschale, 5,2 Liter <i>Abmessungen 200 x 210 x 170 mm</i>	437.300.000.400	30,-
Eisschale, 7,0 Liter <i>Abmessungen 360 x 165 x 150 mm</i>	4.377.020.150	27,-