

## Flaschenkühlregale

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO



**FKRE 70**

### CNS-Flaschenkühlregale, steckerfertige Ausführung

Abmessungen:	FKRE 70	FKRE 100	FKRE 140
Breite	700	1000	1400
Tiefe	800	800	800
Höhe	2100	2100	2100
Ausstellfläche in m²	1,20	1,80	2,60
Temp.-Bereich:	+6 °C bis +15 °C bei 25 °C UT und 60% RF		
Anschlusswert:	700 W/230 V	805 W/230 V	945 W/230 V
Kältemittel:	R 404 a	R 404 a	R 404 a

Ausführung: Flaschenkühlregal aus komplett geschliffenem Edelstahl; steckerfertig; bedienungsseitig Drehtür/Drehtüren mit Isolierverglasung; kundenseitig offen; abschließbares elektrisches Rollo für den Nachtbetrieb; wahlweise mit 3 schräg oder gerade positionierten CNS-Zwischenböden, gelocht mit Flaschenführungen; senkrechte, blendfreie Beleuchtung; automatische Abtauung; elektronische Temperaturregelung; digitale Temperaturanzeige; beleuchtete Licht- und Hauptschalter; Nachttrollo mit Schlüsselschalter; Hartschaum-Isolierung 40mm stark. Das Tauwasser muss bauseits abgeleitet werden; auf Anfrage sind die Flaschenkühlregale auch mit Schubladenunterbau (GN 1/1) lieferbar.

Verkleidung:	außen	innen		
<b>FKRE 70</b>	CNS	CNS	484.381.400	<b>6.347,-</b>
<b>FKRE 100</b>	CNS	CNS	484.381.410	<b>7.646,-</b>
<b>FKRE 140</b>	CNS	CNS	484.381.420	<b>9.132,-</b>

<b>Sonderzubehör:</b>	Sonderausführung FKR 70, Minderpreis <i>anstelle von Isolierglastüren, geschlossene CNS-Rückwand</i>	484.381.900	<b>777,-</b>
	Sonderausführung FKR 100, Minderpreis <i>anstelle von Isolierglastüren, geschlossene CNS-Rückwand</i>	484.381.901	<b>929,-</b>
	Sonderausführung FKR 140, Minderpreis <i>anstelle von Isolierglastüren, geschlossene CNS-Rückwand</i>	484.381.902	<b>1.276,-</b>
	Elektrische Tauwasserverdunstung	484.190.215	<b>185,-</b>

## Flaschenkühlregale



**FKRE 140**

### CNS-Flaschenkühlregale, zentralgekühlte Ausführung

Abmessungen:	FKRZ 70	FKRZ 100	FKRZ 140
Breite	700	1000	1400
Tiefe	800	800	800
Höhe	2100	2100	2100
Ausstellfläche in m <sup>2</sup>	1,20	1,80	2,60
Temp.-Bereich:	+6 °C bis +15 °C bei 25 °C UT und 60% RF		
Kälteleistung bei -10 °C VT:	680 W	810 W	1030 W
Kältemittel:	R 404 a	R 404 a	R 404 a

Ausführung: Flaschenkühlregal aus komplett geschliffenem Edelstahl; zentralgekühlte Version; bedienungsseitig Drehtür/Drehtüren mit Isolierverglasung; kundenseitig offen; abschließbares elektrisches Rollo für den Nachtbetrieb; wahlweise mit 3 schräg oder gerade positionierten CNS-Zwischenböden, gelocht mit Flaschenführungen; senkrechte, blendfreie Beleuchtung; automatische Abtauung; elektronische Temperaturregelung; digitale Temperaturanzeige; beleuchtete Licht- und Hauptschalter; Nachttrollo mit Schlüsselschalter; Hartschaum-Isolierung 40mm stark. Das Tauwasser muss bauseits abgeleitet werden; auf Anfrage sind die Flaschenkühlregale auch mit Schubladenunterbau (GN 1/1) lieferbar.

Verkleidung:	außen	innen		
<b>FKRZ 70</b>	CNS	CNS	484.381.500	<b>5.086,-</b>
<b>FKRZ 100</b>	CNS	CNS	484.381.510	<b>6.358,-</b>
<b>FKRZ 140</b>	CNS	CNS	484.381.520	<b>7.932,-</b>

<b>Sonderzubehör:</b> Sonderausführung FKR 70, Minderpreis anstelle von Isolierglastüren, geschlossene CNS-Rückwand	484.381.900	<b>777,-</b>
Sonderausführung FKR 100, Minderpreis anstelle von Isolierglastüren, geschlossene CNS-Rückwand	484.381.901	<b>929,-</b>
Sonderausführung FKR 140, Minderpreis anstelle von Isolierglastüren, geschlossene CNS-Rückwand	484.381.902	<b>1.276,-</b>
Elektrische Tauwasserverdunstung	484.190.215	<b>185,-</b>

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO