

Flaschenkühltruhen



CABC 45

Flaschenkühltruhen Serie CABC

Abmessungen:	CABC 22	CABC 35	CABC 45	CABC 53	CABC 61
Breite außen	724	1054	1304	1504	1704
Tiefe außen	654	654	654	654	654
Höhe außen	916	916	916	916	916
Breite innen	606	936	1186	1386	1586
Tiefe innen	536	536	536	536	536
Höhe innen	750	750	750	750	750
Bruttoinhalt:	217 l	349 l	450 l	530 l	611 l

Temp.-Bereich: +2 °C bis +12 °C

bei 30 °C UT und 60% RF

Kältemittel:	R 134 a (150 g)	R 134 a (225 g)	R 134 a (245 g)	R 134 a (260 g)	R 134 a (280 g)
Kälteleistung:	136 W	155 W	200 W	230 W	230 W
Energieverbrauch:	3,04 kWh/ 24 Std.	4,15 kWh/ 24 Std.	4,86 kWh/ 24 Std.	6,23 kWh/ 24 Std.	6,54 kWh/ 24 Std.
Bruttogewicht:	46 kg	58 kg	68 kg	71 kg	82 kg

Ausführung: Steckerfertige Flaschenkühltruhe mit Alurahmen und geschäumtem Schiebedeckel; 60 mm Isolierung; Außenverkleidung aus weißem Stahlblech, Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium; mit außenliegendem Thermometer, Thermostat und Tauwasserablauf; auf Anfrage mit individuellem Branding und/ oder verschiedenen Displays - mit oder ohne Beleuchtung - für die wirkungsvolle Exponierung von Firmen- oder Markenlogos; serienmäßig mit Flaschenöffner.

Verkleidung:	außen	innen		
CABC 22	weiß	ALU	443.222	570,-
CABC 35	weiß	ALU	443.235	644,-
CABC 45	weiß	ALU	443.245	704,-
CABC 53	weiß	ALU	443.253	790,-
CABC 61	weiß	ALU	443.261	848,-

Flaschenkühltruhe mit geschäumten Schiebedeckel

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1030	630	891 mm
innen	900	500	687 mm

Bruttoinhalt: 282 l

Temp.-Bereich: +2 °C bis +12 °C

bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 600 a (230 g)

Kälteleistung: 318 W

Energieverbrauch: 1,1 kWh/24 Std.

Ausführung: Steckerfertige Kühltruhe mit geschäumten Schiebedeckel; abschließbar durch Steckschloss (Sonderzubehör); Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus Aluminium; Dekoroberseite mit kratzfester Aluminium-Arbeitsfläche; Verbundabdeckrahmen aus Aluminium und Hart-PVC; Trennwand (herausnehmbar) kann als Wasserauffangschale verwendet werden; Doppel-Lenkrollen aus Kunststoff; Isolierung 63 mm stark, FKW- und FCKW-frei.

Verkleidung:	außen	innen		
FKT 290 W	weiß	ALU	4.054.290.000	719,-

Sonderzubehör: Steckschloss	7.042.835	24,-
Korb	7.112.951	15,-



FKT 290 W