

Flaschenkühlwannen

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



SKA 10



SKE 12

Flaschenkühler SKA 10 + SKE 12

Abmessungen:	SKA 10	SKE 12
Breite außen	540	560/640
Tiefe außen	490	350/415
Höhe außen	285	590
Breite innen	450	500
Tiefe innen	200	250
Höhe innen	200	250
Bruttoinhalt:	20 l	32 l
Fassungsvermögen Eurofl. 1,00 L	14	18

Temp.-Bereich: +5 °C bis -18 °C
bei 30 °C UT und 55% RF
stufenlos regelbar

Kältemittel:	R 404 a (85 g)	R 404 a (105 g)
Anschlusswert:	141 W/230 V	141 W/230 V
Kälteleistung:	141 W	141 W
Energieverbrauch:	2,0 kWh/24 Std.	2,0 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	25 kg	30 kg

Ausführung: Universeller Flaschenkühler, auch für den Thekeneinbau oder für den mobilen Einsatz, z.B. beim Probeausschank, geeignet; stille Kühlung, steckerfertig; elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige; SKE 12 ist ein reines Einbaugerät; das Außengehäuse ist beim SKA 10 aus geschliffenem Chromnickelstahl, beim SKE 12 aus Chromstahl mit oberem Rand aus Chromnickelstahl; die Kühlwanne ist bei allen Modellen aus CNS; SKE 12 hat einen Tauwasserabflussschlauch und muss bauseitig angeschlossen werden.

Verkleidung:	außen	innen
SKA 10	CNS	CNS
SKE 12	CNS	CNS

Sonderzubehör: Plexiglasdeckel mit CNS-Einbaurahmen und PVC-Dichtung für SKE 12

484.660.101
484.660.102

870,-
923,-

484.660.199

114,-