

Getränkekühlschränke



KU 45 G

Kühlschrank KU 45 G mit stiller Kühlung, Glastür

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	415	450	544 mm
innen	330	300	453 mm

Bruttoinhalt: 45 l
 Abstellflächen inkl. Bodenrost: 3
 Fassungsvermögen Eurofl. 0,5 l: 20
 Temp.-Bereich: +2 °C bis +10 °C
 bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (35 g)
 Anschlusswert: 52 W/230 V
 Kälteleistung: 83 W
 Energieverbrauch: 0,8 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 25 kg

Ausführung: Kühlschrank mit stiller Kühlung, Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Beschlagfreie Doppelglastür, rechts angeschlagen, wechselbar. Magnettürdichtung wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Schloss optional möglich.

Verkleidung:	außen	innen
KU 45 G	weiß	Kunststoff

Sonderzubehör: eingebautes Schloss
 Leuchtaufsatz

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

4.241.045

492,-

4.249.893.001

**50,-
auf Anfrage**

Getränkeshränke



KU 85 G



**KU 85 G
mit Leuchtaufsatz
(Sonderzubehör auf Anfrage)**

Kühlschrank KU 85 G mit stiller Kühlung, Glastür

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	500	525	775 mm
innen	400	297	650 mm

Bruttoinhalt: 85 l
 Abstellflächen inkl. Bodenrost: 3
 Fassungsvermögen Eurofl. 0,5 l: 32
 Temp.-Bereich: +4 °C bis +12 °C
 bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (65 g)
 Anschlusswert: 75 W/230 V
 Kälteleistung: 44 W
 Energieverbrauch: 1,4 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 38 kg

Ausführung: Kühlschrank mit stiller Kühlung, Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Beschlagfreie Doppelglastür, rechts angeschlagen, wechselbar. Magnettürdichtung wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit Innenbeleuchtung. Schloss optional möglich.

Verkleidung:	außen	innen
KU 85 G	weiß	Kunststoff

Sonderzubehör: eingebautes Schloss
 Leuchtaufsatz

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

4.241.085

583,-

4.249.893.001

**50,-
auf Anfrage**

Getränkekühlschränke

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



KU 156 G



**KU 156 G
mit Leuchtaufsatz
(Sonderzubehör auf Anfrage)**

Umluft-Kühlschrank KU 156 G

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	550	620	865 mm
innen	470	400	758 mm

Bruttoinhalt: 156 l

Abstellflächen inkl.

Bodenrost: 3

Fassungsvermögen Eurofl. 0,5 l: 110

Fassungsvermögen Eurofl. 0,33 l: 115

Temp.-Bereich: +2 °C bis +10 °C

bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (60 g)

Anschlusswert: 130 W/230 V

Kälteleistung: 119 W

Energieverbrauch: 1,8 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 41 kg

Ausführung: Umluftkühlschrank, Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Beschlagfreie Doppelglastür, rechts angeschlagen, wechselbar. Magnettürdichtung wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit Innenbeleuchtung.

Serienzubehör: 8 x Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)

2 x Tragrost für Metallträgerschienen 468 x 408 mm

Verkleidung:	außen	innen
KU 156 G	weiß	Kunststoff

4.241.156

607,-

Sonderzubehör: eingebautes Schloss

4.249.893.001

**50,-
auf Anfrage**

Leuchtaufsatz

4.243.457.600

Tragrost für Metallträgerschienen 468 x 408 mm

4.241.320.300

Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)

**30,-
1,50**

Getränkekühlschränke



KU 250 G

Umluft-Kühlschrank KU 250 G

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	860	500	860 mm
innen	800	330	760 mm

Bruttoinhalt: 250 l
 Abstellflächen inkl. Bodenrost: 3
 Fassungsvermögen Eurofl. 0,5 l: 108
 Temp.-Bereich: +6 °C bis +12 °C
 bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (255 g)
 Anschlusswert: 360 W/230 V
 Kälteleistung: 400 W
 Energieverbrauch: 6,3 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 69 kg

Ausführung: Umluftkühlschrank mit je 2 selbstschließenden Glasschiebetüren, Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Steckerfertige Kältemaschine mit elektronischem Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Verkleidung:	außen	innen
KU 250 G	weiß	Kunststoff

4.241.250

1.188,-



KU 275 G

Umluft-Kühlschrank KU 275 G mit Display-Werbefeld

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	599	695	1684 mm
innen	490	560	1217 mm

Bruttoinhalt: 370 l
 Abstellflächen inkl. Bodenrost: 5
 Fassungsvermögen Eurofl. 0,5 l: 159
 Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C
 bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (230 g)
 Anschlusswert: 350 W/230 V
 Kälteleistung: 438 W
 Energieverbrauch: 5,8 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 85 kg

Ausführung: Umluftkühlschrank, Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Mit Beleuchtung. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Beschlagfreie Doppelglastür, rechts angeschlagen, wechselbar. Magnettürdichtung wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit elektronischem Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Räder hinten. Displayfeld von hinten beleuchtet - kann individuell gestaltet werden.

Serienzubehör: 5 x Tragrost 490 x 485 mm
 20 x Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)

Verkleidung:	außen	innen
KU 275 G	weiß	Kunststoff

4.241.275

883,-

Sonderzubehör: Tragrost 490 x 485 mm
 eingebautes Schloss
 Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)

4.243.421.900

30,-

4.249.893.001

50,-

4.243.320.600

1,50

Getränkekühlschränke



KU 405

Umluft-Kühlschrank KU 405

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	595	682	1872 mm
innen	470	400	1615 mm

Bruttoinhalt: 400 l

Abstellflächen inkl.

Bodenrost: 5

Fassungsvermögen Eurofl. 0,33 l: 193

Temp.-Bereich: +1 °C bis +10 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (135 g)

Anschlusswert: 120 W/230 V

Kälteleistung: 265 W

Energieverbrauch: 2,3 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 75 kg

Ausführung: Umluftkühlschrank, Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Geschäumte Tür, rechts angeschlagen, wechselbar. Magnetürdichtung wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Räder hinten.

Serienzubehör: 4 x Tragrost für Metallträgerschienen 468 x 408 mm

16 x Rosthalter (pro Rost 4 Stück, erforderlich)

Verkleidung:	außen	innen
KU 405	weiß	Kunststoff

Sonderzubehör: Tragrost für Metallträgerschienen 468 x 408 mm
Rosthalter (pro Rost 4 Stück, erforderlich)

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

4.240.405

825,-

4.243.457.300

30,-

4.241.320.300

1,50



passende Reihenaufstellung
z.B. mit Modell TKU 405 möglich
(wahlweise auch als Glastür oder 2-türige Version)

Getränkeshränke



KU 405 G

Umluft-Kühlschrank KU 405 G

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	595	666	1900 mm
innen	470	400	1615 mm

Bruttoinhalt: 405 l

Abstellflächen inkl.

Bodenrost: 6

Fassungsvermögen Eurofl. 0,33 l: 193

Temp.-Bereich: +1 °C bis +8 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (95 g)

Anschlusswert: 265 W/230 V

Kälteleistung: 235 W

Energieverbrauch: 4,6 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 88 kg

Ausführung: Umluftkühlschrank, Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Beschlagfreie Doppelglastür, rechts angeschlagen, wechselbar. Magnettürdichtung wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Räder hinten, mit Innenbeleuchtung.

Serienzubehör: 20 x Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)
5 x Tragrost 504 x 408 mm

Verkleidung:	außen	innen
KU 405 G	weiß	Kunststoff

Sonderzubehör: eingebautes Schloss	4.249.893.001	50,-
Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)	4.241.320.300	1,50
Tragrost 504 x 408 mm	4.243.455.200	30,-

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

4.241.405

977,-

Getränkekühlschränke



KU 405 - 2 G

Umluft-Kühlschrank KU 405-2 G mit 2 Glastüren

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	595	666	1900 mm
innen	470	400	1615 mm

Bruttoinhalt: 405 l

Abstellflächen inkl.

Bodenrost: 6

Fassungsvermögen Eurofl. 0,33 l: 193

Temp.-Bereich: +1 °C bis +8 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (95 g)

Anschlusswert: 265 W/230 V

Kälteleistung: 235 W

Energieverbrauch: 4,6 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 88 kg

Ausführung: Umluftkühlschrank, Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Isolierung FCKW- und FKW-frei. 2 beschlagfreie Doppelglastüren, rechts angeschlagen. Magnettürdichtung. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Räder hinten, mit Innenbeleuchtung.

Serienzubehör: 20 x Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)
5 x Tragrost 504 x 408 mm

Verkleidung:	außen	innen
KU 405 - 2 G	weiß	Kunststoff

Sonderzubehör:			
eingebautes Schloss	4.249.893.001		50,-
Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)	4.241.320.300		1,50
Tragrost 504 x 408 mm	4.243.455.200		30,-

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

4.242.405

1.013,-

Getränkeshränke



KU 500 G

Umluft-Kühlschrank KU 500 G mit Display-Werbefeld

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	600	695	2062 mm
innen	490	560	1552 mm

Bruttoinhalt: 475 l
 Abstellflächen inkl. Bodenrost: 6
 Fassungsvermögen Eurofl. 0,5 l: 257
 Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C
 bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (230 g)
 Anschlusswert: 350 W/230 V
 Kälteleistung: 438 W
 Energieverbrauch: 6,3 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 92 kg

Ausführung: Umluftkühlschrank, Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Mit Beleuchtung. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Beschlagfreie Doppelglastür, rechts angeschlagen. Magnettürdichtung wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Räder hinten. Displayfeld von hinten beleuchtet - kann individuell gestaltet werden.

Serienzubehör: 20 x Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)
 5 x Tragrost 490 x 485 mm

Verkleidung:	außen	innen
KU 500 G	weiß	Kunststoff

Sonderzubehör: Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)
 Tragrost 490 x 485 mm
 eingebautes Schloss

Art.-Nr. UVP
 Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt
 EURO

4.241.500	987,-
4.243.320.600	1,50
4.243.421.900	30,-
4.249.893.001	50,-



Zubehör:
 eingebautes Schloss

Getränkekühlschränke

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO



KU 760 SG



KU 760 DR

Umluft-Kühlschrank KU 760 SG mit Display-Werbefeld

wahlweise mit 2 Schiebetüren (SG) oder mit 2 Drehtüren (DR)

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	864	710	2062 mm
innen	760	563	1552 mm

Bruttoinhalt: 760 l

Abstellflächen inkl.

Bodenrost: 6

Fassungsvermögen Eurofl. 0,5 l: 440

Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (260 g)

Anschlusswert: 420 W/230 V

Kälteleistung: 438 W

Energieverbrauch: 11,5 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 134 kg

Ausführung: Umluftkühlschrank mit 2 selbstschließenden Glasschiebetüren (wahlweise auch mit 2 Drehtüren lieferbar - Version DR), Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Mit Beleuchtung. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Räder hinten. Displayfeld von hinten beleuchtet - kann individuell gestaltet werden

Serienzubehör: 20 x Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)
5 x Tragrost 563 x 760 mm, weiß

Verkleidung:	außen	innen	
KU 760 SG	weiß	Kunststoff	4.243.760
KU 760 DR	weiß	Kunststoff	4.243.761

1.805,-
1.769,-

Sonderzubehör: Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)
Tragrost 563 x 760 mm, weiß
eingebautes Schloss

4.243.320.600
4.243.422.500
4.249.893.001

1,50
46,-
50,-

Getränkekühlschränke

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



KU 1050 SG



KU 1050 DR

Universal - Gewerbekühlschrank KU 1050 SG mit Display-Werbefeld

wahlweise mit 2 Schiebetüren (SG) oder mit 2 Drehtüren (DR)

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1194	710	2062 mm
innen	900	560	1552 mm

Bruttoinhalt: 1050 l

Abstellflächen inkl.

Bodenrost: 6

Fassungsvermögen Eurofl. 0,5 l: 588

Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (310 g)

Anschlusswert: 700 W/230 V

Kälteleistung: 922 W

Energieverbrauch: 16,0 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 179 kg

Ausführung: Umluftkühlschrank mit 2 selbstschließenden Glasschiebetüren (wahlweise auch mit 2 Drehtüren lieferbar - Version DR), Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Mit Beleuchtung. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Räder hinten. Displayfeld von hinten beleuchtet - kann individuell gestaltet werden.

Serienzubehör: 20 x Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)
5 x Tragrost 490 x 1070 mm

Verkleidung:	außen	innen		
KU 1050 SG	weiß	Kunststoff	4.241.050	2.219,-
KU 1050 DR	weiß	Kunststoff	4.241.051	2.219,-

Sonderzubehör: Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)	4.243.320.600	1,50
Tragrost 490 x 1070 mm	4.243.422.020	60,-
eingebautes Schloss	4.249.893.001	50,-

Getränkekühlschränke

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



UKS 181 W



UKS 262 W



UKS 362 W



UKS 502 W

Universal - Umluft-Gewerbekühlschränke

Abmessungen:	UKS 181 W	UKS 262 W	UKS 362 W	UKS 502 W
Breite außen	602	602	602	752 mm
Tiefe außen	600	600	600	720 mm
Höhe außen	884	1215	1589	1515 mm
Breite innen	513	513	513	646 mm
Tiefe innen	433	433	433	516 mm
Höhe innen	734	1047	1418	1338 mm
Bruttinhalt:	180 l	252 l	352 l	491 l
Abstellflächen inkl. Bodenrost:	4	5	6	6
Fassungsvermögen Eurofl. 0,5 l:	96	175	246	345
Fassungsvermögen Eurofl. 0,33 l:	142	224	316	462
Temp.-Bereich:	+2 °C bis +15 °C			

bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel:	R 600 a (110 g)	R 600 a (120 g)	R 600 a (170 g)	R 600 a (170 g)
Anschlusswert:	170 W/230 V	190 W/230 V	210 W/230 V	210 W/230 V
Kälteleistung:	275 W	282 W	318 W	318 W
Energieverbrauch:	1,8 kWh/24 Std.	1,9 kWh/24 Std.	2,1 kWh/24 Std.	2,3 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	45 kg	62 kg	78 kg	93 kg

Ausführung: Kühlschrank mit Umluft-Kühlung; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig; Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm; Innenbeleuchtung (außer Modell UKS 181 W) mit separatem Ein/Aus-Schalter; FCK- und FCKW-freie Isolierung; Glastür mit 2-fach Isolierverglasung mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss, Türanschlag wechselbar; stufenlos einstellbare Innentemperatur über mechanischem Thermostat; digitale Temperaturanzeige über Display in der Tischplattenfront; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung; schnitt- und kratzfeste Arbeitsfläche, 2 Stellfüße (+25 mm) vorn.

Verkleidung:	außen	innen		
UKS 181 W	weiß	Kunststoff	4.052.181.000	689,-
UKS 262 W	weiß	Kunststoff	4.052.262.000	934,-
UKS 362 W	weiß	Kunststoff	4.052.362.000	1.052,-
UKS 502 W	weiß	Kunststoff	4.052.502.000	1.272,-

Sonderzubehör: Tragrost 543 x 415 mm, weiß	7.112.064	23,-
Tragrost 676 x 515 mm, weiß	7.112.063	28,-

Getränkekühlschränke



UKS 180 W



UKS 260 W



UKS 360 W



UKS 500 W

Universal Vorrats- und Getränke-Kühlschränke mit Umluftkühlung, Volltür

Abmessungen:	UKS 180 W	UKS 260 W	UKS 360 W	UKS 500 W
Breite außen	602	602	602	752 mm
Tiefe außen	600	600	600	720 mm
Höhe außen	884	1215	1589	1515 mm
Breite innen	513	513	513	646 mm
Tiefe innen	433	433	433	516 mm
Höhe innen	734	1047	1418	1338 mm
Bruttoinhalt:	180 l	252 l	352 l	491 l
Abstellflächen inkl. Bodenrost:	4	5	6	6
Fassungsvermögen Eurofl. 0,5 l:	96	175	246	345
Fassungsvermögen Eurofl. 0,33 l:	142	224	316	462
Temp.-Bereich:	0 °C bis +15 °C			

bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel:	R 600 a (110 g)	R 600 a (120 g)	R 600 a (170 g)	R 600 a (170 g)
Anschlusswert:	150 W/230 V	170 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
Kälteleistung:	275 W	282 W	282 W	282 W
Energieverbrauch:	1,2 kWh/24 Std.	1,4 kWh/24 Std.	1,6 kWh/24 Std.	1,7 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	36 kg	43 kg	57 kg	70 kg

Ausführung: Kühlschrank mit Umluft-Kühlung; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig; Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm; FCK- und FCKW-freie Isolierung; Tür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss, Türanschlag wechselbar; stufenlos einstellbare Innentemperatur über mechanischem Thermostat außen integriert in der Tischplatte; digitale Temperaturanzeige über Display in der Tischplatte; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung; schnitt- und kratz feste Arbeitsfläche, 2 Stellfüße (+25 mm) vorn.

Verkleidung:	außen	innen		
UKS 180 W	weiß	Kunststoff	4.052.180.100	597,-
UKS 260 W	weiß	Kunststoff	4.052.260.000	728,-
UKS 360 W	weiß	Kunststoff	4.052.360.000	832,-
UKS 500 W	weiß	Kunststoff	4.052.500.000	986,-

Sonderzubehör: Tragrost 543 x 415 mm, weiß
Tragrost 676 x 515 mm, weiß

7.112.064	23,-
7.112.063	28,-

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO