

NordCap® Getränketheken in 3 Profi-Ausführungen



... die preiswerte Theke

Professionell in der Verarbeitung, energie- und umweltfreundlich durch FCKW-freie Polyurethan Druckschaumisolierung, 45 mm.

- Thekenkorpus innen, Rahmen, Mittel- und Querstege sowie Unterschrankfronten aus Chromstahl.
- Seiten- und Rückwand verzinktes Stahlblech.
- Automatische Tauwasserverdunstung.
- Steuerung mechanisch, Ein- und Aus-Schalter.
- Sockel 40 x 40 mm, gastseitig und wirteseitig verzinkt.
- Kältesatz systemgeprüft, Kapillar-Einspritzung, Umluftverdampfer in Mittelausführung.
- Türen- und/oder Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen.



... die hochwertige Theke

Professionell in der Verarbeitung, energie- und umweltfreundlich durch FCKW-freie Polyurethan Druckschaumisolierung, 45 mm.

- Thekenkorpus innen und außen und Unterschrankfronten aus CNS.
- Rahmen, Mittel- und Querstangen aus Chromstahl.
- Seiten- und Rückwand verzinktes Stahlblech.
- Automatische Tauwasserverdunstung.
- Elektronisches Thermostat, Ein- und Aus-Schalter.
- Sockel 40 x 40 mm, gastseitig und wirteseitig CNS.
- Kältesatz systemgeprüft, Kapillar-Einspritzung, Umluftverdampfer in Mittelausführung.
- Türen- und/oder Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen (Türausführung mit Beleuchtung).

... die geplante Theke

Sie haben Ihre gewünschte Getränketheke in unserem Programm noch nicht gefunden?

Gerne plane wir mit Ihnen und vor allem nach Ihren Wünschen Ihre persönliche Theke. Der Qualitätsstandard des hochwertigen Programms ist die Grundlage für die individuelle Umsetzung Ihrer Planung



- Eine hochwertige Verarbeitung, erstklassige Komponenten, Flexibilität bei der Planung und Umsetzung Ihrer Wünsche.
- Ein umfangreiches Programm an Zubehörabteilen wie z. B. Handtuchhalter, CO²-Flaschenfach, ungekühlte Versionen für Wein oder andere Güter, Abfalleimer mit Brandschutzklappe...

Geht nicht, gibt's nicht!

Getränketheken / preiswerte Ausführung

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



Bern, Spülenunterbau links, mit Abdeckung

Getränketheke Bern

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
Korpus	1900	643	890/930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950	700	940/980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950	665	940/980 mm

Temp.-Bereich: +2 °C bis +12 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (320 g)

Anschlusswert: 302 W/230 V

Kälteleistung: 330 W

Energieverbrauch: 3,6 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 190 kg

Ausführung: Steckerfertige Getränketheke mit zwei Chromstahl-Flügeltüren; Thekenkorpus innen, Rahmen, Mittel- und Querstege sowie Unterschrankfronten aus CNS; Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech; automatische Tauwasserverdunstung; Steuerung mechanisch mittels Ein-/ Aus-Schalter; Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt; Kältesatz systemgeprüft, Kapillar-Einspritzung, Umluftverdampfer in Mittelausführung; Türen mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen.

Bern, Spülenunterbau links, ohne Abdeckung

4.272.921

2.080,-

Bern, Spülenunterbau rechts, ohne Abdeckung

4.272.923

2.080,-

Sonderzubehör: Tragrost grau rilsaniert mit CNS Befestigungswinkeln

4.272.995

44,-

Schloss

4.272.996

55,-

Abfalleimer statt Flügeltür

4.272.997

167,-

Fahrgestell mit 4 Rädern, davon 2 feststellbar lfd.m.

4.272.998

209,-

Kaltwasserhahn 1 Unterspülrohr für 1 Becken (1 Anschlussrohr)

48.609.660

67,-

Mischbatterie (Hochdruck)

48.609.903

88,-

2 Unterspülrohre für 2 Becken (2 Anschlussrohre)

Mischbatterie (Niederdruck)

48.609.913

96,-

2 Unterspülrohre für 2 Becken (3 Anschlussrohre)

Schanktischabdeckung mit Wulstrand

Schanktischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 links

4.965.520.109

998,-

Schanktischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 rechts

4.965.520.111

998,-

Schanktischabdeckung mit gastseitiger Aufkantung

Schanktischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 links

4.965.520.110

998,-

Schanktischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 rechts

4.965.520.112

998,-

Summe Theke inkl. Abdeckung

3.078,-

Getränketheken / preiswerte Ausführung



Oslo, Spülenunterbau links, mit Abdeckung

Getränketheke Oslo

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
Korpus	1900	643	890/930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950	700	940/980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950	665	940/980 mm

Temp.-Bereich: +2 °C bis +12 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (320 g)

Anschlusswert: 277 W/230 V

Kälteleistung: 330 W

Energieverbrauch: 3,6 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 155 kg

Ausführung: Steckerfertige Getränketheke mit einer Chromstahl-Flügeltür und 1 x 2 übereinander angeordneten Chromstahl-Rollenauszügen (Nutzhöhe jeweils 355 mm); Thekenkorpus innen, Rahmen, Mittel- und Querstege sowie Unterschrankfronten aus CNS; Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech; automatische Tauwasserverdunstung; Steuerung mechanisch mittels Ein-/ Aus-Schalter; Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt; Kältesatz systemgeprüft, Kapillar-Einspritzung, Umluftverdampfer in Mittelausführung; Tür und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen.

Oslo, Spülenunterbau links, ohne Abdeckung

4.272.931

2.409,-

Oslo, Spülenunterbau rechts, ohne Abdeckung

4.272.933

2.409,-

Sonderzubehör: Tragrost grau rilsaniert mit CNS Befestigungswinkeln

4.272.995

44,-

Schloss

4.272.996

55,-

Abfalleimer statt Flügeltür

4.272.997

167,-

Fahrgestell mit 4 Rädern, davon 2 feststellbar lfd.m.

4.272.998

209,-

Kaltwasserhahn 1 Unterspülrohr für 1 Becken (1 Anschlussrohr)

48.609.660

67,-

Mischbatterie (Hochdruck)

48.609.903

88,-

2 Unterspülrohre für 2 Becken (2 Anschlussrohre)

Mischbatterie (Niederdruck)

48.609.913

96,-

2 Unterspülrohre für 2 Becken (3 Anschlussrohre)

Schanktischabdeckung mit Wulstrand

Schanktischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 links

4.965.520.109

998,-

Schanktischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 rechts

4.965.520.111

998,-

Schanktischabdeckung mit gastseitiger Aufkantung

Schanktischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 links

4.965.520.110

998,-

Schanktischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 rechts

4.965.520.112

998,-

Summe Theke inkl. Abdeckung

3.407,-

Getränketheken / preiswerte Ausführung



Turin, Spülenunterbau links, mit Abdeckung

Getränketheke Turin

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
Korpus	2450	643	890/930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500	700	940/980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500	665	940/980 mm

Temp.-Bereich: +2 °C bis +12 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (320 g)

Anschlusswert: 277 W/230 V

Kälteleistung: 330 W

Energieverbrauch: 3,6 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 245 kg

Ausführung: Steckerfertige Getränketheke mit zwei Chromstahl-Flügeltüren und 1 x 2 übereinander angeordneten Chromstahl-Rollenausügen (Nutzhöhe jeweils 355 mm); Thekenkorpus innen, Rahmen, Mittel- und Querstege sowie Unterschrankfronten aus CNS; Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech; automatische Tauwassererdunstung; Steuerung mechanisch mittels Ein-/ Aus-Schalter; Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt; Kältesatz systemgeprüft, Kapillar-Einspritzung, Umluftverdampfer in Mittelausführung; Türen und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen.

Turin, Spülenunterbau links, ohne Abdeckung

4.272.951

2.748,-

Turin, Spülenunterbau rechts, ohne Abdeckung

4.272.953

2.748,-

Sonderzubehör: Tragrost grau rilsaniert mit CNS Befestigungswinkeln

4.272.995

44,-

Schloss

4.272.996

55,-

Abfalleimer statt Flügeltür

4.272.997

167,-

Fahrgestell mit 4 Rädern, davon 2 feststellbar lfd.m.

4.272.998

209,-

Kaltwasserhahn 1 Unterspülrohr für 1 Becken (1 Anschlussrohr)

48.609.660

67,-

Mischbatterie (Hochdruck)

48.609.903

88,-

2 Unterspülrohre für 2 Becken (2 Anschlussrohre)

Mischbatterie (Niederdruck)

48.609.913

96,-

2 Unterspülrohre für 2 Becken (3 Anschlussrohre)

Schankischabdeckung mit Wulstrand

Schankischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 links

4.965.520.121

1.159,-

Schankischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 rechts

4.965.520.123

1.159,-

Schankischabdeckung mit gastseitiger Aufkantung

Schankischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 links

4.965.520.122

1.159,-

Schankischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 rechts

4.965.520.124

1.159,-

Summe Theke inkl. Abdeckung

3.407,-