

**Kühlschränke**

Art.-Nr.

UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO



**GKU 480**

**Umluft-Gewerbekühlschrank GKU 480**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	700	620	1645 mm
innen	610	435	1450 mm

Bruttoinhalt: 400 l  
 Temp.-Bereich: +2 °C bis +10 °C  
 bei 32 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 134 a (200 g)  
 Anschlusswert: 160 W/230 V  
 Kälteleistung: 156 W  
 Energieverbrauch: 1,93 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 87 kg  
 Ausführung: Umluft-Gewerbekühlschrank, Isolierung 45mm aus Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffmulde, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, geeignet für max. 19 Bleche 600 x 400 mm. FCKW- und FKW-frei.  
 Serienzubehör: 5 x Tragrost 600 x 400 mm, weiß  
 1 x Tragrost 600 x 285 mm, weiß

Verkleidung:	außen	innen
<b>GKU 480</b>	weiß	Kunststoff

**Sonderzubehör:** Tragrost 600 x 400 mm, weiß  
 Mehrpreis für Linksanschlag

730.952

**1.039,-**

880.538  
 Aufpreis

**32,-**  
**60,-**



**GKU 485**

**Umluft-Gewerbekühlschrank GKU 485**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	700	620	1755 mm
innen	610	435	1450 mm

Bruttoinhalt: 400 l  
 Temp.-Bereich: +2 °C bis +10 °C  
 bei 32 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 134 a (200 g)  
 Anschlusswert: 160 W/230 V  
 Kälteleistung: 156 W  
 Energieverbrauch: 1,93 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 85 kg  
 Ausführung: Umluft-Gewerbekühlschrank, Isolierung 45mm aus Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffmulde, Schloss, Türanschlag rechts wechselbar, steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Schrank auf höhenverstellbaren Füßen. Mit Thermometer. FCKW- und FKW-frei.  
 Serienzubehör: 1 x Tragrost 600 x 285 mm, weiß  
 5 x Tragrost 600 x 400 mm, weiß

Verkleidung:	außen	innen
<b>GKU 485</b>	Chrom	Kunststoff

**Sonderzubehör:** Mehrpreis für Linksanschlag  
 Tragrost 600 x 400 mm, weiß

730.431

**1.377,-**

Aufpreis  
 880.538

**60,-**  
**32,-**

Kühlschränke

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO



GKU 480 F

**Umluft-Fischkühlschrank GKU 480 F**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	700	620	1755 mm
innen	610	435	1450 mm

Bruttoinhalt: 400 l  
Temp.-Bereich: -2 °C bis +8 °C  
bei 32 °C UT und 60% RF  
Kältemittel: R 134 a (190 g)  
Anschlusswert: 370 W/230 V  
Kälteleistung: 343 W  
Energieverbrauch: 2,5 kWh/24 Std.  
Bruttogewicht: 89 kg  
Ausführung: Fischkühlschrank mit Umluftkühlung, Isolierung 45mm aus Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffmulde, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat und automatische Abtauung, Tauwasser muss bauseits abgeführt werden, Schrank und höhenverstellbaren Füßen. FCKW- und FKW-frei.  
Serienzubehör: 1 x Siebblech  
4 x Fischschubkasten 600 x 400 x 235 mm, 40 l  
1 x Fischschubkasten, 20 l

Verkleidung:	außen	innen
<b>GKU 480 F</b>	Chrom	Kunststoff

730.435

**2.538,-**

**Sonderzubehör:** Fischschubkasten 600 x 400 x 235 mm, 40 l

881.072

**183,-**



GKU 486

**Umluft-Klimaschrank GKU 486**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	700	620	1755 mm
innen	610	435	1450 mm

Bruttoinhalt: 400 l  
Temp.-Bereich: -2 °C bis +8 °C  
bei 32 °C UT und 60% RF  
Kältemittel: R 134 a (190 g)  
Anschlusswert: 370 W/230 V  
Kälteleistung: 343 W  
Energieverbrauch: 2,5 kWh/24 Std.  
Bruttogewicht: 85 kg  
Ausführung: Umluftklimaschrank mit hoher Luftfeuchte, Isolierung 45mm aus Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffmulde, Schloss, rechts angeschlagen, wechselbar, steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Schrank auf höhenverstellbaren Füßen, geeignet für Bleche 600 x 400 mm. Mit Thermometer. FCKW- und FKW-frei.  
Serienzubehör: 1 x Tragrost 600 x 285 mm, weiß  
5 x Tragrost 600 x 400 mm, weiß

Verkleidung:	außen	innen
<b>GKU 486</b>	Chrom	Kunststoff

730.432

**1.728,-**

**Sonderzubehör:** Tragrost 600 x 400 mm, weiß

880.538

**32,-**

Kühlschränke

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO



KU 650 CNS

**Umluft-Gewerbekühlschrank KU 650 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	720	780	2000 mm
innen	600	665	1480 mm

Bruttoinhalt: 600 l  
 Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C  
 bei 43 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 134 a (190 g)  
 Anschlusswert: 370 W/230 V  
 Kälteleistung: 244 W  
 Energieverbrauch: 7,5 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 143 kg  
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbekühlschrank; Isolierung: 60 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; Tür mit Griffleiste und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar; steckerfertige Kältemaschine; elektronische Schalttafel mit Thermostat und Thermometer; elektronische Tauwasser- verdunstung; Schrank mit höhenverstellbaren Füßen;  
 Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)  
 3 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KU 650 CNS</b>	CNS	CNS

728.347

**2.099,-**

**Sonderzubehör:** Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)  
 Fleischgehänge, CNS  
 Mehrpreis für Linksanschlag  
 Satz Laufrollen (2 Stück)  
 Tragrost GN 2/1, grau  
 Tragrost GN 2/1, CNS  
 Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse

880.557

**30,-**

881.451

**170,-**

Aufpreis

**60,-**

880.539

**56,-**

880.720

**19,-**

881.067

**66,-**

881.453

**236,-**

**Kühlschränke**

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO



**KU 551 CNS**

**Umluft-Gewerbekühlschrank KU 551 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	700	2050 mm
innen	600	570	1440 mm

Bruttoinhalt: 550 l  
 Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C  
 bei 43 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 134 a (270 g)  
 Anschlusswert: 375 W/230 V  
 Kälteleistung: 378 W  
 Energieverbrauch: 6,2 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 138 kg  
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbekühlschrank, Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan- Hartschaum, Tür mit Griffleiste und Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, steckerfertige, leicht herausnehmbare Kältemaschine, Verdampfer und Tauwasserverdunstung im Maschinenfach oben, digitale Schalttafel mit Thermostat, Thermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftleuchte (75/90 %), mit automatischer Abtaugung und Tauwasserverdunstung, Innenbeleuchtung, Schrank auf höhenverstellbaren Füßen. Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenabfluss. Sockelfähig. FKW- und FCKW-frei.  
 Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, CNS (Paar)  
 3 x Tragrost 530 x 530 mm, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KU 551 CNS</b>	CNS	CNS

728.457 **2.366,-**

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, CNS (Paar)	881.471	<b>30,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.469	<b>130,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Mehrpreis für Linksanschlag	Aufpreis	<b>60,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost 530 x 530 mm, grau	880.723	<b>24,-</b>
Tragrost 530 x 530 mm, CNS	881.069	<b>111,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

**Kühlschränke**

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO



**KU 701 CNS**

**optional auch mit  
ECO PLUS (Smart) Elektronik**

**Umluft-Gewerbekühlschrank KU 701 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 650 l  
Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C  
bei 43 °C UT und 60% RF  
Kältemittel: R 134 a (270 g)  
Anschlusswert: 375 W/230 V  
Kälteleistung: 378 W  
Energieverbrauch: 6,2 kWh/24 Std.  
Bruttogewicht: 153 kg  
Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbekühlschrank; Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; selbstschließende Tür mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; Türanschlag rechts, wechselbar, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtaung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%); Innenbeleuchtung; höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet; optional mit Eco Plus (Smart) Elektronik erhältlich.

Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
3 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen		
<b>KU 701 CNS</b>	CNS	CNS	728.465	<b>2.526,-</b>
<b>KU 701 CNS-Smart</b>	CNS	CNS	728.483	<b>2.697,-</b>

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Mehrpriest für Linksanschlag	Aufpreis	<b>60,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Kühlschränke



KU 701-2 CNS

**Umluft-Gewerbekühlschrank KU 701-2 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 650 l  
 Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C  
 bei 43 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 134 a (270 g)  
 Anschlusswert: 375 W/230 V  
 Kälteleistung: 378 W  
 Energieverbrauch: 6,2 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 155 kg  
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; 2-türiger Umluft-Gewerbekühlschrank; Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; 2 selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; Türanschlag rechts, wechselbar, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%); Innenbeleuchtung im oberen Kühlfach; höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet; optional mit Eco Plus (Smart) Elektronik erhältlich.

Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
 3 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KU 701-2 CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b>	Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
	Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
	Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
	Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
	Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
	Mehrpreis für Linksanschlag, 2-türig	Aufpreis	<b>75,-</b>
	Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
	Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
	Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
	Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
	Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Art.-Nr.  
UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

**Kühlschränke**

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO



**KU 701-G CNS**

**Umluft-Gewerbekühlschrank KU 701-G CNS, Glastür**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 650 l  
 Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C  
 bei 32 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 134 a (270 g)  
 Anschlusswert: 400 W/230 V  
 Kälteleistung: 448 W  
 Energieverbrauch: 7,0 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 162 kg  
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE  
 geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank mit verglaste Tür, Isolierung  
 FKW- und FCKW - frei, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite  
 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Tür mit Griffleiste  
 und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich,  
 Türanschlag rechts, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne  
 Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares  
 Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit  
 Abtauerung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben  
 außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des  
 Kondensators klappbar, digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter  
 mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für  
 hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstell-  
 bare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in  
 Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem  
 Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1  
 GN Behältern geeignet.

Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippicher, CNS (Paar)  
 3 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KU 701-G CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Mehrpriest für Linksanschlag	Aufpreis	<b>60,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Kühlschränke

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO



KK 701-2 CNS

**Umluft-Gewerbekühlschrank KK 701-2 CNS**  
mit 2 separaten Kühlfächern

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen/oben	600	665	660 mm
innen/unten	600	665	575 mm

Bruttoinhalt: 325 l oben  
325 l unten

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C oben  
-2 °C bis +10 °C unten  
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (220 g) oben  
R 134 a (200 g) unten

Anschlusswert: 250 W/230 V oben  
250 W/230 V unten

Kälteleistung: 250 W oben  
250 W unten

Energieverbrauch: 10,4 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 183 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft. Umluft - Gewerbekühlschrank mit 2 separaten Kühlfächern, jedes Kühlfach einzeln regelbar, Isolierung FKW und FCKW - frei, Tür 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, Türanschlag rechts, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat, Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis für das obere Kühlfach im Maschinenfach oben, für das untere Kühlfach unten hinten elektrisch, 2 digitale Schalltafeln zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%), automatische Abtauung, Innenbeleuchtung im oberen Fach, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.

Serienzubehör: 4 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
4 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KK 701-2 CNS</b>	CNS	CNS

728.471 **5.287,-**

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Mehrpriß für Linksanschlag, 2-türig	Aufpreis	<b>75,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

**Kühlschränke**



**KU 1201 CNS**

**Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1201 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	700	2050 mm
innen/links	600	570	1440 mm
innen/rechts	600	570	1440 mm

Bruttoinhalt: 1200 l  
Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C  
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (380 g)

Anschlusswert: 513 W/230 V

Kälteleistung: 512 W

Energieverbrauch: 9,3 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 237 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Türen 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetchichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtaung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.

Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, CNS (Paar)  
6 x Tragrost 530 x 530 mm, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KU 1201 CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, CNS (Paar)	881.471	<b>30,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.469	<b>130,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost 530 x 530 mm, grau	880.723	<b>24,-</b>
Tragrost 530 x 530 mm, CNS	881.069	<b>111,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

728.459 **4.483,-**  
  
881.471 **30,-**  
881.469 **130,-**  
881.060 **16,-**  
881.453 **236,-**  
881.457 **1.009,-**  
880.723 **24,-**  
881.069 **111,-**  
881.458 **130,-**  
Minderpreis **-3%**

**Kühlschränke**



**KU 1350 CNS**

**Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1350 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1440	780	2000 mm
innen	1320	665	1480 mm

Bruttoinhalt: 1300 l  
 Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C  
 bei 43 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 134 a (320 g)  
 Anschlusswert: 405 W/230 V  
 Kälteleistung: 378 W  
 Energieverbrauch: 7,32 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 242 kg  
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbekühlschrank, Isolierung: 60 mm, Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffleiste und Schloss, steckerfertige Kältemaschine, elektronische Schalttafel mit Thermostat und Thermometer, elektr. Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen, FKW und FCKW-frei  
 Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)  
 6 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KU 1350 CNS</b>	CNS	CNS

**Sonderzubehör:** Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)  
 Fleischgehänge, CNS  
 Satz Laufrollen (2 Stück)  
 Tragrost GN 2/1, grau  
 Tragrost GN 2/1, CNS

Art.-Nr. UVP  
 Alle Preise zuzügl.  
 gesetzl. MwSt  
 EURO

728.349	<b>3.598,-</b>
880.557	<b>30,-</b>
881.451	<b>170,-</b>
880.539	<b>56,-</b>
880.720	<b>19,-</b>
881.067	<b>66,-</b>

## Kühlschränke



KU 1401 CNS

optional auch mit  
ECO PLUS (Smart) Elektronik

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1401 CNS

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 1400 l

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C  
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (380 g)

Anschlusswert: 513 W/230 V

Kälteleistung: 512 W

Energieverbrauch: 9,3 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 266 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Türen 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetschließrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat, Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtaung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, digitale Schalltafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet. Optional mit elektronischer Eco Plus (Smart) Elektronik erhältlich.

Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
6 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen		
<b>KU 1401 CNS</b>	CNS	CNS	728.473	<b>4.785,-</b>
<b>KU 1401 CNS-Smart</b>	CNS	CNS	728.485	<b>4.936,-</b>

**Sonderzubehör:** Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)

Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Kühlschränke



KU 1401-4 CNS

**Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1401-4 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 1400 l  
 Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C  
 bei 43 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 134 a (380 g)  
 Anschlusswert: 513 W/230 V  
 Kälteleistung: 512 W  
 Energieverbrauch: 9,3 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 270 kg  
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Türen 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetschließrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtaung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, digitale Schalltafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.  
 Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
 6 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KU 1401-4 CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

728.474 **5.398,-**

**Kühlschränke**

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO



**KU 1401-G CNS**

**Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1401-G CNS, Glastür**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 1400 l  
Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C  
bei 32 °C UT und 60% RF  
Kältemittel: R 134 a (380 g)  
Anschlusswert: 598 W/230 V  
Kälteleistung: 640 W  
Energieverbrauch: 9,8 kWh/24 Std.  
Bruttogewicht: 284 kg  
Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank mit verglasten Türen, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtaung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, digitale Schalltafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.  
Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
6 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KU 1401-G CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Kühlschränke



KK 1401 CNS

**Umluft-Gewerbekühlschrank KK 1401 CNS**  
mit 2 separaten Kühlfächern

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 700 l links  
700 l rechts

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C links  
-2 °C bis +10 °C rechts  
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (270 g) links  
R 134 a (270 g) rechts

Anschlusswert: 378 W/230 V links  
378 W/230 V rechts

Kälteleistung: 378 W links  
378 W rechts

Energieverbrauch: 12,4 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 302 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank mit 2 Kühlfächern, jedes Kühlfach einzeln regelbar, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Tür 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasser-Verdunstung mit Abtaung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, 2 digitale Schalttafeln zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet

Serienzubehör: 8 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippicher, CNS (Paar)  
8 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KK 1401 CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Art.-Nr.  
UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

728.479 **6.555,-**

Kühlschränke



KU 1401-3-F CNS

**Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1401-3-F CNS**  
mit separatem Fischabteil

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts oben	600	665	660 mm
Innen/rechts unten	600	665	575 mm

Bruttoinhalt: 1050 l Normalkühlung  
350 l Fischkühlung

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C Normalkühlung  
-6 °C bis +6 °C Fischkühlung  
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (270 g) Normalkühlung  
R 134 a (270 g) Fischkühlung

Anschlusswert: 500 W/230 V Normalkühlung  
378 W/230 V Fischkühlung

Kälteleistung: 378 W Normalkühlung  
500 W Fischkühlung

Energieverbrauch: 15,0 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 304 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank mit Fischkühlfach, jedes Kühlfach einzeln regelbar, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Tür 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, 2 steckerfertige und leicht herausnehmbare Kälteaggregate. Verdampfer, automatische Tauwasser- verdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, 2 digitale Schalttafeln zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.

Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
6 x Tragrost GN 2/1, grau  
4 x Fischschubkasten GN 1/1, Kunststoff, 100 mm hoch

Verkleidung:	außen	innen
<b>KU 1401-3-F CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

728.481	<b>7.456,-</b>
---------	----------------