

**Tiefkühlschränke**

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO



**TK 480**

**Tiefkühlschrank TK 480**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	700	620	1645 mm
innen	610	435	1450 mm

Bruttoinhalt: 400 l  
Temp.-Bereich: -10 °C bis -20 °C  
bei 32 °C UT und 60% RF  
Kältemittel: R 134 a (230 g)  
Anschlusswert: 400 W/230 V  
Kälteleistung: 257 W  
Energieverbrauch: 4,4 kWh/24 Std.  
Bruttogewicht: 87 kg  
Ausführung: Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung; Isolierung: 45 mm Polyurethan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; Tür mit Griffmulde und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar; steckerfertige Kältemaschine mit 4 Verdampferrosten, Thermostat und Thermometer; manuelle Abtauung; geeignet für Bleche 600 x 400 mm.

Verkleidung:	außen	innen
<b>TK 480</b>	weiß	ABS-Kunststoff

730.956 **1.561,-**

**Sonderzubehör:** Mehrpreis für Linksanschlag  
Tragrost 600 x 400 mm, weiß

Aufpreis **60,-**  
880.538 **32,-**



**TK 485**

**Tiefkühlschrank TK 485**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	700	620	1755 mm
innen	610	435	1450 mm

Bruttoinhalt: 400 l  
Temp.-Bereich: -10 °C bis -20 °C  
bei 32 °C UT und 60% RF  
Kältemittel: R 134 a (230 g)  
Anschlusswert: 400 W/230 V  
Kälteleistung: 257 W  
Energieverbrauch: 4,4 kWh/24 Std.  
Bruttogewicht: 89 kg  
Ausführung: Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung; Isolierung: 45 mm Polyurethan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; Tür mit Griffmulde und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar; steckerfertige Kältemaschine mit 5 Verdampferplatten; Thermostat und Thermometer für manuelle Abtauung; geeignet für Bleche 600 x 400 mm; Schrank auf höhenverstellbaren Füßen.

Verkleidung:	außen	innen
<b>TK 485</b>	Chrom	ABS-Kunststoff

730.433 **1.835,-**

**Sonderzubehör:** Mehrpreis für Linksanschlag  
Tragrost 600 x 400 mm, weiß

Aufpreis **60,-**  
880.538 **32,-**

Tiefkühlschränke

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO



TKU 551 CNS

**Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 551 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	700	2050 mm
innen	600	570	1440 mm

Bruttoinhalt: 550 l  
 Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C  
 bei 43 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 404 a (270 g)  
 Anschlusswert: 580 W/230 V  
 Kälteleistung: 780 W  
 Energieverbrauch: 12,0 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 138 kg  
 Ausführung: Umluft-Tiefkühlschrank; Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum; Tür mit Griffleiste und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar; Verdampfer und Tauwasserverdunstung im Maschinenfach oben; mit steckerfertiger, leicht herausnehmbarer Kältemaschine; digitale Schalltafel mit Thermostat, Thermometer, Ventilatorschalter; mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung; Innenbeleuchtung; Schrank auf höhenverstellbaren Füßen; Innenraum mit abgerundeten Ecken; sockelfähig; FCKW und FKW-frei.

Serienzubehör: 5 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
 5 x Tragrost 530 x 530 mm, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKU 551 CNS</b>	CNS	CNS

728.458 **2.698,-**

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, CNS (Paar)	881.471	<b>30,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.469	<b>130,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost 530 x 530 mm, grau	880.723	<b>24,-</b>
Tragrost 530 x 530 mm, CNS	881.069	<b>111,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Mehrpriis für Linksanschlag	Aufpreis	<b>60,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

**Tiefkühlschränke**

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO



**TKU 650 CNS**

**Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 650 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	720	780	2000 mm
innen	600	665	1480 mm

Bruttoinhalt: 600 l  
 Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C  
 bei 43 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 404 a (190 g)  
 Anschlusswert: 750 W/230 V  
 Kälteleistung: 814 W  
 Energieverbrauch: 16,5 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 151 kg  
 Ausführung: Umluft-Tiefkühlschrank; Isolierung: 60 mm, Cyclopentan- Hartschaum, FCKW- und FKW-frei; Tür mit Griffleiste und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar; steckerfertige Kältemaschine; elektronische Schalltafel mit Thermostat und Thermometer; elektronische Tauwasserverdunstung; Schrank mit höhenverstellbaren Füßen.  
 Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)  
 3 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKU 650 CNS</b>	CNS	CNS

728.348	<b>2.528,-</b>
880.557	<b>30,-</b>
881.451	<b>170,-</b>
881.060	<b>16,-</b>
Aufpreis	<b>60,-</b>
880.539	<b>56,-</b>
880.720	<b>19,-</b>
881.067	<b>66,-</b>
881.453	<b>236,-</b>

**Sonderzubehör:** Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)  
 Fleischgehänge, CNS  
 Haken für Fleischgehänge, CNS  
 Mehrpreis für Linksanschlag  
 Satz Laufrollen (2 Stück)  
 Tragrost GN 2/1, grau  
 Tragrost GN 2/1, CNS  
 Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse

Tiefkühlschränke

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO



**TKU 701 CNS**  
optional auch mit  
**ECO PLUS (Smart) Elektronik**

**Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 701 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 650 l  
Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C  
bei 43 °C UT und 60% RF  
Kältemittel: R 404 a (270 g)  
Anschlusswert: 610 W/230 V  
Kälteleistung: 780 W  
Energieverbrauch: 12,0 kWh/24 Std.  
Bruttogewicht: 153 kg  
Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbetiefkühlschrank; Isolierung: Tür 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; selbstschließende Tür mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; Türanschlag rechts, wechselbar; schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Innenbeleuchtung; höhenverstellbare Füße aus CNS (150-200mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet; optional auch mit Eco Plus (Smart) Elektronik.

Serienzubehör: 5 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
5 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen		
<b>TKU 701 CNS</b>	CNS	CNS	728.468	<b>3.058,-</b>
<b>TKU 701 CNS-Smart</b>	CNS	CNS	728.484	<b>3.223,-</b>

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Mehrpreis für Linksanschlag	Aufpreis	<b>60,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

**Tiefkühlschränke**



**TKU 701-2 CNS**

**Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 701-2 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 650 l  
Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C  
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 404 a (270 g)  
Anschlusswert: 610 W/230 V  
Kälteleistung: 780 W  
Energieverbrauch: 12,0 kWh/24 Std.  
Bruttogewicht: 153 kg

Ausführung:  
Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbetiefkühlschrank, 2-türig, Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; Türanschlag rechts, wechselbar; schimmelresistenter Magnetsdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Innenbeleuchtung oben; höhenverstellbare Füße aus CNS (150-200mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet.

Serienzubehör: 5 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
5 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKU 701-2 CNS</b>	CNS	CNS

**Sonderzubehör:** Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS  
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS  
Fleischgehänge, CNS  
Haken für Fleischgehänge, CNS  
Mehrpreis für Linksanschlag, 2-türig  
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse  
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker  
Tragrost GN 2/1, grau  
Tragrost GN 2/1, CNS  
Minderpreis für zentralgekühlte Version

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO

728.469

**3.399,-**

881.456

881.467

881.468

881.451

881.060

Aufpreis

881.453

881.457

880.720

881.067

Minderpreis

**30,-**

**73,-**

**80,-**

**170,-**

**16,-**

**75,-**

**236,-**

**1.009,-**

**19,-**

**66,-**

**-3%**

Tiefkühlschränke

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO



TKU 701-G CNS

**Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 701-G CNS, Glasür**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 650 l  
Temp.-Bereich: -15 °C bis -20 °C  
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 404 a (290 g)

Anschlusswert: 800 W/230 V

Kälteleistung: 980 W

Energieverbrauch: 16,5 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 162 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbetiefkühlschrank mit verglaster Tür; Isolierung: Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; selbstschließende Tür mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; Türanschlag rechts, wechselbar; schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Innenbeleuchtung; höhenverstellbare Füße aus CNS (150-200mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet.

Serienzubehör: 5 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
5 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKU 701-G CNS</b>	CNS	CNS

728.470 **4.250,-**

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Mehrpreis für Linksanschlag	Aufpreis	<b>60,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

**Tiefkühlschränke**



**TKU 1201 CNS**

**Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1201 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	700	2050 mm
innen/links	600	570	1440 mm
innen/rechts	600	570	1440 mm

Bruttoinhalt: 1200 l  
Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C  
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 404 a (380 g)  
Anschlusswert: 960 W/230 V  
Kälteleistung: 1150 W

Energieverbrauch: 19,0 kWh/24 Std.  
Bruttogewicht: 237 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbetiefkühlschrank; 2-türig, Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; schimmelresistenter Magnetsdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Innenbeleuchtung; höhenverstellbare Füße aus CNS (150-200mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet.

Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, CNS (Paar)  
6 x Tragrost 530 x 530 mm, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKU 1201 CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, CNS (Paar)	881.471	<b>30,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.469	<b>130,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost 530 x 530 mm, grau	880.723	<b>24,-</b>
Tragrost 530 x 530 mm, CNS	881.069	<b>111,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

728.460 **5.206,-**

**Tiefkühlschränke**



**TKU 1350 CNS**

**Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1350 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1440	780	2000 mm
innen	1320	665	1480 mm

Bruttoinhalt: 1300 l  
 Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C  
 bei 43 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 134 a (410 g)  
 Anschlusswert: 975 W/230 V  
 Kälteleistung: 1088 W  
 Energieverbrauch: 20,5 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 272 kg  
 Ausführung: 2-türiger Umluft-Tiefkühlschrank; Isolierung: 60 mm Cyclopentan-Hartschaum, FCKW- und FKW-frei; Türen mit Griffleiste und Schloss; steckerfertige Kältemaschine, elektronische Schalttafel mit Thermostat und Thermometer; elektronische Tauwasserverdunstung; Schrank mit höhenverstellbaren Füßen.  
 Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)  
 6 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKU 1350 CNS</b>	CNS	CNS

**Sonderzubehör:** Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)  
 Fleischgehänge, CNS  
 Satz Laufrollen (2 Stück)  
 Tragrost GN 2/1, grau  
 Tragrost GN 2/1, CNS

Art.-Nr. UVP  
 Alle Preise zuzügl.  
 gesetzl. MwSt  
 EURO

728.350	<b>4.066,-</b>
880.557	<b>30,-</b>
881.451	<b>170,-</b>
880.539	<b>56,-</b>
880.720	<b>19,-</b>
881.067	<b>66,-</b>

**Tiefkühlschränke**



**TKU 1401 CNS**  
optional auch mit  
**ECO PLUS (Smart) Elektronik**

**Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1401 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 1400 l  
Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C  
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 404 a (380 g)  
Anschlusswert: 960 W/230 V  
Kälteleistung: 1150 W  
Energieverbrauch: 19,0 kWh/24 Std.  
Bruttogewicht: 266 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbetiefkühlschrank, 2-türig; Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; schimmelresistenter Magnetsdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Innenbeleuchtung; höhenverstellbare Füße aus CNS (150-200mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet.

Serienzubehör: 10 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
10 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen		
<b>TKU 1401 CNS</b>	CNS	CNS	728.476	<b>5.392,-</b>
<b>TKU 1401 CNS-Smart</b>	CNS	CNS	728.486	<b>5.537,-</b>

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

Tiefkühlschränke



TKU 1401-4 CNS

**Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1401-4 CNS**  
mit 4 separaten Tiefkühlfächern

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 1400 l  
 Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C  
 bei 43 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 404 a (380 g)  
 Anschlusswert: 960 W/230 V  
 Kälteleistung: 1150 W  
 Energieverbrauch: 19,0 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 270 kg  
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbetiefkühlschrank, 4-türig; Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; schimmelresistenter Magnetsdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinentisch oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Innenbeleuchtung; höhenverstellbare Füße aus CNS (150-200mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet.  
 Serienzubehör: 10 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
 10 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKU 1401-4 CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b>	Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
	Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
	Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
	Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
	Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
	Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
	Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
	Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
	Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
	Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
	Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Art.-Nr.  
UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

728.477 **6.090,-**

**Tiefkühlschränke**



**TKU 1401-G CNS**

**Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1401-G CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 1400 l  
 Temp.-Bereich: -15 °C bis -20 °C  
 bei 32 °C UT und 60% RF  
 Kältemittel: R 404 a (390 g)  
 Anschlusswert: 1396 W/230 V  
 Kälteleistung: 1745 W  
 Energieverbrauch: 28,0 kWh/24 Std.  
 Bruttogewicht: 284 kg  
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbetiefkühlschrank mit 2 verglasten Türen; Isolierung: Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, Türrahmen bronzefarben eloxiert, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Innenbeleuchtung; höhenverstellbare Füße aus CNS (150-200mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet.

Serienzubehör: 10 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
 10 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKU 1401-G CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Art.-Nr. UVP  
 Alle Preise zuzügl.  
 gesetzl. MwSt  
 EURO