

## Kühlzellen mit Paneelboden



### Kühlzellen mit Paneelboden

**Ausführung:** Leistungsfähige Kühlzellenserie in vorgeordneten Abmessungen aus dem Kompletprogramm im Kühlraumbau; Rastermaß 300 mm; 80 mm Isolierung für Temperaturen bis zu -20°C; Paneele in glatter Oberflächen-ausführung aus einer lebensmittelechten, hygienischen und alterungsbe-ständigen Polyester-Silikonschicht, auf galvanisiertem Stahlblech; Ele-mentverbindung mittels patentiertem Paneel Verschlussystem, welches die Nut- und Federverbindung kältebrückenfrei fixiert; optimale, rostfreie Nahtverbindung, dampfdicht; hohe Tür im lichten Maß von 700 x 1940 mm; optional steht eine Vielzahl von weiteren Türvarianten zur Verfügung; 105 mm dick isolierte (Tür); 2 extra starke Türscharniere, grau lackiert; Zentralverschluss mit Euro-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöff-nung; komplett umschließende und leicht wechselbare Gummidichtung; Türanschlag wechselbar; Boden, 80mm, aus rutschfreiem, grauem Kunst-stoff auf galvanisierten Stahlplatten, stark belastbar; Lieferung erfolgt ohne Kältemodul und Regaleinrichtung.

Typ	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Inhalt [m³]		
<b>NC01</b>	1360	1360	2100	1,44	2,79	N.C01	<b>1.913,-</b>
<b>NC02</b>	1660	1360	2100	1,80	3,49	N.C02	<b>2.065,-</b>
<b>NC03</b>	1960	1360	2100	2,16	4,19	N.C03	<b>2.214,-</b>
<b>NC04</b>	2260	1360	2100	2,52	4,89	N.C04	<b>2.363,-</b>
<b>NC05</b>	2560	1360	2100	2,88	5,59	N.C05	<b>2.512,-</b>
<b>NC06</b>	1660	1660	2100	2,25	4,37	N.C06	<b>2.228,-</b>
<b>NC07</b>	1960	1660	2100	2,70	5,24	N.C07	<b>2.390,-</b>
<b>NC08</b>	2260	1660	2100	3,15	6,11	N.C08	<b>2.553,-</b>
<b>NC09</b>	2560	1660	2100	3,60	6,98	N.C09	<b>2.713,-</b>
<b>NC10</b>	1960	1960	2100	3,24	6,29	N.C10	<b>2.566,-</b>
<b>NC11</b>	2260	1960	2100	3,78	7,33	N.C11	<b>2.742,-</b>
<b>NC12</b>	2560	1960	2100	4,32	8,38	N.C12	<b>2.919,-</b>
<b>NC13</b>	2860	1960	2100	4,86	9,43	N.C13	<b>3.113,-</b>
<b>NC14</b>	3160	1960	2100	5,40	10,48	N.C14	<b>3.299,-</b>

*Innenmaße = o.a. Außenmaße minus 160 mm für Paneele*

### Kältemodule für Kühlzellenserie NC 01 - NC 12

	Temp.-Bereich	max. Kühlfläche in m³		
<b>Kältemodul NCACN 60</b>	0 °C bis +5 °C	10,4	NC.AC.N. 60	<b>1.446,-</b>
<b>Kältemodul NCVTN 60</b>	0 °C bis +5 °C	10,4	NC.VTN. 60	<b>1.683,-</b>



### Riedel Kältemodule

	Temp.-Bereich	max. Kühlfläche in m³		
<b>VKM 7107 K</b>	0 °C bis +12 °C	8,0	VKM .710.7 K	<b>1.634,-</b>
<b>VKM 9102 K</b>	0 °C bis +16 °C	16,0	VKM .910.2 K	<b>2.165,-</b>
<b>VKM 9903 K</b>	0 °C bis +12 °C	8,0	VKM .990.3 K	<b>2.409,-</b>



Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

## Kühlzellen ohne Bodenpaneele



### Kühlzelle ohne Bodenpaneele

Ausführung: Leistungsfähige Kühlzellenserie in vorgeordneten Abmessungen aus dem Kompletprogramm im Kühlraumbau; Rastermaß 30 mm; 80 mm Isolierung; Paneele in glatter Oberflächenausführung aus einer lebensmittelechten, hygienischen und alterungsbeständigen Polyester Silikonschicht, auf galvanisiertem Stahlblech; Elementverbindung mittels patentiertem Paneel Verschlussystem, welches die Nut- und Federverbindung kältebrückenfrei fixiert; optimale, rostfreie Nahtverbindung, dampfticht; hohe Tür im lichten Maß von 700 x 1940 mm; optional steht eine Vielzahl von weiteren Türvarianten zur Verfügung (Anschlag re/li angeben); 105 mm Isolierdicke (Tür); Zentralverschluss mit Euro-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung; komplett umschließende und leicht wechselbare Gummidichtung; **Türanschlag bei Ausführung ohne Bodenpaneele nur werksseitig wechselbar - daher unbedingt bei Bestellung angeben**; Lieferung **inklusive** Fußleisten-Profil in weiß, jedoch **ohne** Kältemodul und Regaleinrichtung.

Typ	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m <sup>2</sup> ]	Inhalt [m <sup>3</sup> ]		
<b>NC01-OB</b>	1360	1360	2100	1,44	2,91	N.C01.-OB	<b>1.836,-</b>
<b>NC02-OB</b>	1660	1360	2100	1,80	3,64	N.C02.-OB	<b>1.965,-</b>
<b>NC03-OB</b>	1960	1360	2100	2,16	4,36	N.C03.-OB	<b>2.094,-</b>
<b>NC04-OB</b>	2260	1360	2100	2,52	5,09	N.C04.-OB	<b>2.223,-</b>
<b>NC05-OB</b>	2560	1360	2100	2,88	5,82	N.C05.-OB	<b>2.351,-</b>
<b>NC06-OB</b>	1660	1660	2100	2,25	4,55	N.C06.-OB	<b>2.102,-</b>
<b>NC07-OB</b>	1960	1660	2100	2,70	5,45	N.C07.-OB	<b>2.240,-</b>
<b>NC08-OB</b>	2260	1660	2100	3,15	6,36	N.C08.-OB	<b>2.377,-</b>
<b>NC09-OB</b>	2560	1660	2100	3,60	6,27	N.C09.-OB	<b>2.513,-</b>
<b>NC10-OB</b>	1960	1960	2100	3,24	6,54	N.C10.-OB	<b>2.386,-</b>
<b>NC11-OB</b>	2260	1960	2100	3,78	7,64	N.C11.-OB	<b>2.532,-</b>
<b>NC12-OB</b>	2560	1960	2100	4,32	8,73	N.C12.-OB	<b>2.678,-</b>
<b>NC13-OB</b>	2860	1960	2100	4,86	9,82	N.C13.-OB	<b>2.849,-</b>
<b>NC14-OB</b>	3160	1960	2100	5,40	10,91	N.C14.-OB	<b>2.996,-</b>

*Innenmaße = o.a. Außenmaße minus 160 mm für Paneele  
Innenhöhe = generell 2020 mm*



### Kältemodule für Kühlzellenserie NC 01 - 14-OB

	Temp.-Bereich	max. Kühlfläche in m <sup>3</sup>		
<b>Kältemodul NCACN 60</b>	0 °C bis +5 °C	10,4	NC.AC.N. 60	<b>1.446,-</b>
<b>Kältemodul NCVTN 60</b>	0 °C bis +5 °C	10,4	NC.VT.N. 60	<b>1.683,-</b>



### Riedel Kältemodule

	Temp.-Bereich	max. Kühlfläche in m <sup>3</sup>		
<b>VKM 7107 K</b>	0 °C bis +12 °C	8,0	VKM .710.7 K	<b>1.634,-</b>
<b>VKM 9102 K</b>	0 °C bis +16 °C	16,0	VKM .910.2 K	<b>2.165,-</b>
<b>VKM 9903 K</b>	0 °C bis +12 °C	16,0	VKM .990.3 K	<b>2.409,-</b>

## Tiefkühlzellen mit Paneelboden

Art.-Nr.

UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO



### Tiefkühlzellen mit Paneelboden

Ausführung: Leistungsfähige Kühlzellenserie in vorgeschriebenen Abmessungen aus dem Komplettprogramm im Kühlraumbau; Rastermaß 300 mm; 80 mm Isolierung für Temperaturen bis zu -20°C; Paneele in glatter Oberflächenausführung aus einer lebensmittelechten, hygienischen und alterungsbeständigen Polyester-Silikon-Schicht, auf galvanisiertem Stahlblech; Elementverbindung mittels patentiertem Paneel Verschlussystem, welches die Nut- und Federbindung kältebrückenfrei fixiert; optimale, rostfreie Nahtverbindung, dampfdicht; hohe Tür im lichten Maß von 700 x 1940 mm **mit integrierter Rahmenheizung**, welche durch ein Alu-profil geschützt wird; optional steht eine Vielzahl von weiteren Türvarianten zur Verfügung; 105 mm dick isolierte (Tür); 2 extra starke Türscharniere, grau lackiert; Zentralverschluss mit Euro-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung; komplett umschließende und leicht wechselbare Gummidichtung; Türanschlag rechts oder links wechselbar; Boden, 80mm, aus rutschfreiem, grauem Kunststoff auf galvanisierten Stahlplatten, stark belastbar; Lieferung erfolgt **inklusive beheiztem Druckausgleichsventil und Bodenunterbelüftungsbalken (40 x 50 mm), jedoch ohne Tiefkühl-Kältemodul und Regaleinrichtung.**

Typ	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m <sup>2</sup> ]	Inhalt [m <sup>3</sup> ]		
NC01-TK	1360	1360	2140	1,44	2,79	NC. 01.-TK	<b>2.173,-</b>
NC02-TK	1660	1360	2140	1,80	3,49	NC. 02.-TK	<b>2.324,-</b>
NC03-TK	1960	1360	2140	2,16	4,19	NC. 03.-TK	<b>2.476,-</b>
NC04-TK	2260	1360	2140	2,52	4,89	NC. 04.-TK	<b>2.627,-</b>
NC05-TK	2560	1360	2140	2,88	5,59	NC. 05.-TK	<b>2.776,-</b>
NC06-TK	1660	1660	2140	2,25	4,37	NC. 06.-TK	<b>2.491,-</b>
NC07-TK	1960	1660	2140	2,70	5,24	NC. 07.-TK	<b>2.657,-</b>
NC08-TK	2260	1660	2140	3,15	6,11	NC. 08.-TK	<b>2.822,-</b>
NC09-TK	2560	1660	2140	3,60	6,98	NC. 09.-TK	<b>2.984,-</b>
NC10-TK	1960	1960	2140	3,24	6,29	NC. 10.-TK	<b>2.838,-</b>
NC11-TK	2260	1960	2140	3,78	7,33	NC. 11.-TK	<b>3.018,-</b>
NC12-TK	2560	1960	2140	4,32	8,38	NC. 12.-TK	<b>3.193,-</b>
NC13-TK	2860	1960	2140	4,86	9,43	NC. 13.-TK	<b>3.373,-</b>
NC14-TK	3160	1960	2140	5,40	10,48	NC. 14.-TK	<b>3.553,-</b>

Innenmaße = o.a. Außenmaße minus 160 mm für Paneele



### Kältemodule für Kühlzellenserie NC 01 - 14-TK

	Temp.-Bereich	max. Kühlfläche in m <sup>3</sup>		
<b>Kältemodul NCACK 201 TK</b>	-18 °C bis -22 °C	7	NC.ACK.201	<b>2.221,-</b>
<b>Kältemodul NCACK 203 TK</b>	-18 °C bis -22 °C	15,6	NC.ACK.203	<b>2.487,-</b>
<b>Kältemodul NCVTK 202</b>	-18 °C bis -22 °C	9,8	NC.VTK.202	<b>2.686,-</b>
<b>Kältemodul NCVTK 203</b>	-18 °C bis -22 °C	15,6	NC.VTK.203	<b>2.837,-</b>

## Zubehör für Kühl-/ Tiefkühlzellen / Regaleinrichtungen

Art.-Nr.

UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO

### Sonderzubehör für Kühlzellen der Serie NC 01-14 / NC 01-14-OB

**Sonderzubehör:** Breite Türvariante im lichten Maß 920 x 1940 mm  
anstatt der Standard-Tür 700 x 1940 mm  
2 Luken im lichten Maß von je 620 x 840 mm  
anstatt der Standard-Tür 700 x 1940 mm  
Glastür mit Doppelglas im lichten Maß 700 x 1940 mm  
anstatt der Standard-Tür 700 x 1940 mm  
Fußleiste, schwarz  
Verstärkter Zellenboden  
zusätzliche zweite Tür oder Luken zur bestehenden Std.-Tür

Aufpreis **90,-**  
Aufpreis **482,-**  
Aufpreis **174,-**

**auf Anfrage**  
**auf Anfrage**  
**auf Anfrage**

### Sonderzubehör für Tiefkühlzellen der Serie NC 01-14-TK

**Sonderzubehör:** Fußleiste, schwarz  
Verstärkter Zellenboden  
Breite TK-Türvariante im lichten Maß 920 x 1940 mm  
anstatt der Standard-Tür 700 x 1940 mm  
2 TK-Luken im lichten Maß von je 620 x 840 mm  
anstatt der Standard-Tür 700 x 1940 mm  
zusätzliche zweite TK-Tür oder TK-Luken zur bestehenden Std.-Tür

Aufpreis **148,-**  
Aufpreis **638,-**

**auf Anfrage**  
**auf Anfrage**  
**148,-**  
**638,-**  
**auf Anfrage**

### ALU-Regaleinrichtungen für Kühl- / Tiefkühlzellen

**Ausführung:** Regalsystem für die freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip; Aluminium eloxiert; Feldlast: 900 kg, Fachlast, 100-150kg je nach Achslänge bei gleichmäßig verteilter Last; TÜV-GS geprüft; Regalständer aus Vierkantröhr 25x25x1,5mm mit Ausstanzungen im Raster von 150mm zur Aufnahme der Böden bzw. Rostauflagen. Zur Versteifung der Regalständer sind bei 1800mm Höhe 3 Querverbindungen aus blau eloxiertem Aluminiumprofil 40x6mm eingepresst. Stellfüße 30mm, verstellbar. Stellfüße und Abschlusskappen aus blauem Kunststoff. 3 Regalböden aus 1,2mm starkem Aluminiumblech allseitig abgekantet. Die Längsseiten mit Umfaltung und die Kopfseiten mit rechtwinkliger Abkantung nach innen. Je nach Bordlänge sind die Böden an der Unterseite mit einem zusätzlichen Aluminiumprofil verstärkt.

Verkleidung:	Breite längs	Breite quer	Tiefe	Höhe		
<b>NC01</b>	1170	1175	400	1800 mm	1.301.110	<b>590,-</b>
<b>NC02</b>	1170	1475	400	1800 mm	1.301.210	<b>629,-</b>
<b>NC03</b>	1170	1775	400	1800 mm	1.301.310	<b>669,-</b>
<b>NC04</b>	1170	2075	400	1800 mm	1.301.410	<b>699,-</b>
<b>NC05</b>	1170	2375	400	1800 mm	1.301.510	<b>729,-</b>
<b>NC06</b>	1370	1475	400	1800 mm	1.301.610	<b>665,-</b>
<b>NC07</b>	1475	1770	400	1800 mm	1.301.710	<b>705,-</b>
<b>NC08</b>	1475	2045	400	1800 mm	1.301.810	<b>875,-</b>
<b>NC09</b>	1475	2345	400	1800 mm	1.301.910	<b>895,-</b>
<b>NC10</b>	1770	1775	400	1800 mm	1.301.010	<b>745,-</b>
<b>NC11</b>	1770	2075	400	1800 mm	1.302.110	<b>775,-</b>
<b>NC12</b>	1770	2375	400	1800 mm	1.302.210	<b>805,-</b>
<b>NC13</b>	1770	2675	400	1800 mm	1.302.310	<b>850,-</b>
<b>NC14</b>	1770	2975	400	1800 mm	1.302.410	<b>890,-</b>



**Regaleinrichtung  
mit zusätzlichen Rostauflagen  
(auf Anfrage)**