

Kombinierte Kühl-/Tiefkühlschränke



KTK 1401 CNS

**Umluft-Kühl-/ Tiefkühlschrank KTK 1401 CNS**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 700 l links/Kühlung  
700 l rechts/Tiefkühlung

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C links/Kühlung  
-10 °C bis -24 °C rechts/Tiefkühlung  
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (270 g) links/Kühlung  
R 404 a (270 g) rechts/Tiefkühlung

Anschlusswert: 378 W/230 V links/Kühlung  
780 W/230 V rechts/Tiefkühlung

Kälteleistung: 378 W links/Kühlung  
378 W rechts/Tiefkühlung

Energieverbrauch: 18,5 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 302 kg

Ausführung: außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank mit einem Kühlfach und einem Tiefkühlfach, jedes Kühlfach einzeln regelbar, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Tür 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, 2 steckerfertige und leicht herausnehmbares Kälteaggregate. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, 2 digitale Schalttafeln zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.

Serienzubehör: 8 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
8 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KTK 1401 CNS</b>	CNS	CNS

<b>Sonderzubehör:</b> Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	<b>30,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	<b>73,-</b>
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	<b>80,-</b>
Fleischgehänge, CNS	881.451	<b>170,-</b>
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	<b>16,-</b>
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	<b>236,-</b>
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	<b>1.009,-</b>
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	<b>19,-</b>
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	<b>66,-</b>
Pedaltüröffner	881.458	<b>130,-</b>
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	<b>-3%</b>

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

# Kombinierte Kühl-/Tiefkühlschränke

Art.-Nr.

UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO



KTk 1401-3 CNS

## Umluft-Kühl-/ Tiefkühlschrank KTK 1401-3 CNS, mit 3 separaten Kühlfächern

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts oben	600	665	660 mm
innen/rechts unten	600	665	575 mm

Bruttoinhalt: 1050 l Kühlung  
350 l Tiefkühlung

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C Kühlung  
-10 °C bis -24 °C Tiefkühlung  
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (270 g) Kühlung  
R 404 a (270 g) Tiefkühlung

Anschlusswert: 500 W/230 V Kühlung  
780 W/230 V Tiefkühlung

Kälteleistung: 500 W Kühlung  
780 W Tiefkühlung

Energieverbrauch: 18,0 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 304 kg

Ausführung: außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühl-/ Tiefkühlschrank mit zwei Kühlfächern und einem Tiefkühhfach, jedes Kühlfach einzeln regelbar, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Tür 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, 2 steckerfertige und leicht herausnehmbare Kälteaggregate. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, 2 digitale Schalltafeln zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet

Serienzubehör: 8 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)  
8 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
<b>KTk 1401-3 CNS</b>	CNS	CNS

728.482

7.620,-

**Sonderzubehör:** Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)

881.456

30,-

Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS

881.467

73,-

Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS

881.468

80,-

Fleischgehänge, CNS

881.451

170,-

Haken für Fleischgehänge, CNS

881.060

16,-

Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse

881.453

236,-

Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker

881.457

1.009,-

Tragrost GN 2/1, grau

880.720

19,-

Tragrost GN 2/1, CNS

881.067

66,-

Pedaltüröffner

881.458

130,-

Minderpreis für zentralgekühlte Version

Minderpreis

-3%

## Kombinierte Kühl-/Tiefkühlschränke



**KGT 3946**

### Kühl-Gefrier-Kombination KGT 3946 mit 2 Kälteaggregaten

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	600	631	2000 mm
innen/oben	518,5	440	890 mm
innen/unten	418,5	432	797,5 mm

Bruttoinhalt: 228 l oben/Kühlung  
150 l unten/Tiefkühlung

Temp.-Bereich: +2 °C bis +11 °C oben/Kühlung  
bei 32 °C UT und 60% RF oben/Kühlung  
-14 °C bis -28 °C unten/Tiefkühlung  
bei 43 °C UT und 60% RF unten/Tiefkühlung

Kältemittel: R 600 a (28 g) oben/Kühlung  
R 600 a (60 g) unten/Tiefkühlung

Anschlusswert: 180 W/230 V

Kälteleistung: 51 W oben/Kühlung  
50 W unten/Tiefkühlung

Energieverbrauch: 1,01 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 92,5 kg

Energieverbrauch: 1,01 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 92,5 kg

Ausführung: Steckerfertige Kühl- Gefrierkombination mit 2 Kälteaggregaten. Außengehäuse pulverbeschichtetes Stahlblech. Innenbehälter Kunststoff. Isolierung FCKW- und FKW -frei. Elektronische Steuerung. Digitale Temperaturanzeige im Bedienungsbord. Kühlteil mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Gefrierteil mit Tauwasserablauf. Im Kühlteil Abstellflächen aus bruchfestem Sicherheitsglas. Im Gefrierteil Schubfächer. Gefriertablett mit 2 herausnehmbaren Kälte-Akkus. Eiswürfelflasche. Einschubfähig. Türanschlag wechselbar.

Verkleidung:	außen	innen
<b>KGT 3946</b>	weiß	Kunststoff

**Sonderzubehör:** Dekorrahmen, weiß

Art.-Nr.

UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO

4.056.394.600

**1.238,-**

9.911.064

**45,-**